

海康4路HDTVI监控设备套装 同轴高清监控 监控套装720P

产品名称	海康4路HDTVI监控设备套装 同轴高清监控 监控套装720P
公司名称	广州兴安电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:HIKVISION/海康威视 型号:2CE16C2T-IT3+7804HGH-SNH 类型:闭路监控系统
公司地址	广州市天河区天河路559-561号龙苑大厦A2-A3座 广州新赛格电子城第叁层303号铺
联系电话	暂无

产品详情

型号	ds-2ce16c2t-it3
参数	720p 1/2.9" cmos icr红外防水筒型摄像机
摄像机	
传感器类型	1/2.9" progressive scan cmos
最低照度	0.01lux @ (f1.2,agc on),0 lux with ir
快门	1/25 秒至 1/100,000秒
镜头	3.6mm(2.8mm,6mm,8mm,12mm,16mm可选)
镜头接口类型	m12
日夜转换模式	icr红外滤片式
水平解析度	950tvl
同步方式	内同步
帧率	720p@25fps
高清视频输出	1路bnc同轴高清,符合hdtvi标准
一般规范	
工作温度和湿度	-40 ~65 ,湿度小于90%(无凝结)
电源供应	dc12v ± 15%
功耗	4w max
防护等级	ip67
红外照射距离	30-40米
尺寸(mm)	100.5 × 88.1 × 157.3
重量	700g

型号	ds-7804hgh-snh	ds-7808hgh-snh	ds-7816hgh-
视音频输入	4路 bnc接口	8路	16路
模拟视频分辨率	hdtvi:720p25、720p30、720p50、720p60、1080p25、1080p30或cvbs模拟信号		
音频输入	1路，rca接口（电平：2.0vp-p，阻抗：1k Ω ）		
视音频输出	1路，分辨率：1920 \times 1080/60hz、1280 \times 1024/60hz、1280 \times 720/60hz、1024 \times 768/60hz	1路，分辨率：1920 \times 1080/60hz、1280 \times 1024/60hz、1280 \times 720/60hz、1024 \times 768/60hz	1路，分辨率：1920 \times 1080/60hz、1280 \times 1024/60hz、1280 \times 720/60hz、1024 \times 768/60hz
视音频编解码参数	h.264 1080p(非实时)/720p/wd1/4cif/vga/cif hdtvi：1/16~实时		
视频码率	cvbs：1/16~25帧/秒(pal制)、1/16~30帧/秒(ntsc制)		
码流类型	32kbps~6mbps，最大6mbps		
双码流	复合流/视频流		
音频压缩标准	支持，子码流wd1/4cif(非实时)/cif/qvga/qcif(实时)		
音频码率	g.711u		
同步回放	4路	8路	16路
硬盘驱动器	1sata		2sata
录像管理	每个接口支持容量最大4tb的硬盘		
网络管理	手动录像、定时录像、移动侦测录像		
外部接口	即时回放、常规回放、事件回放、标签回放、智能回放、外部文件回放		
其他	常规备份、事件备份		
网络管理	网络协议		
外部接口	ip6、https、upnp（即插即用）、snmp（简单网络管理）、ntp（网络校时）、动搜索ip地址）、smtp（邮件服务）、pppoe（拨号上网）等		
语音对讲输入	1个，与第一通道音频复用，rca接口（电平：2.0vp-p，阻抗：1k Ω ）		
网络接口	1个，rj45 10m/100m自适应以太网口		1个，rj45 10m/100m/应以太网口
usb接口	2个，usb 2.0		
串行接口	1个，标准rs-485串行接口，半双工		
电源	dc12v		
功耗	15w	20w	30w
工作温度	-10 ~ +55		
工作湿度	10%~90%		
机箱	1u机箱		380mm 1u机箱
尺寸	315mm（宽） \times 242mm（深） \times 45mm（高）		380mm（宽） \times 290mm（深） \times 48mm（高）
重量（不含硬盘）	1.5kg	2kg	2kg

本产品的品牌是HIKVISION/海康威视，型号是2CE16C2T-IT3+7804HGH-SNH，类型是闭路监控系统，用途是家用，公司，工厂，酒店，模拟高清是HDTVI，像素是1280 \times 720，通道是4路