

全自动滤水器水处理设备

产品名称	全自动滤水器水处理设备
公司名称	重庆万美机电有限公司
价格	.00/个
规格参数	处理污水量:22~5400 (m3/h) 品牌:万美 型号:LDSG-50~800
公司地址	重庆市大渡口区建桥工业园C区建工路1号
联系电话	86-023-68926378 17783102553

产品详情

处理污水量	22~5400 (m3/h)	品牌	万美
型号	ldsg-50~800	臭氧用量	1 (g/h)
空气量	1 (m3/min)	贮气罐容积	1 (m3)
流量计规格	14~5400 (m3/h)	出水管口径	50~800 (mm)
进水管口径	50~800 (mm)	外形尺寸	据型号而定 (cm)
曝气机功率	0.37~1.5 (kw)	水泵功率	3~1.0 (kw)

重庆万美机电有限公司(万美滤油机研究所)-

万美滤水器——新一代工业用水净化的最佳选择，高效、环保、节能！

ldsg系列全自动滤水器是万美公司吸取国内外最新滤水技术,设计制造的新型全自动水处理设备。主要用于电站技术供水系统供水自动化，是电站技术供水系统的必备装置。特别适用于含有大量漂浮物和沉积物的江河水的自动过滤、自动清污和排污，也可用于其他冶金、电力化工等其它工业用水的净化。是一款性价比非常高的水处理理想设备。

功能: 1、自动过滤、自动清污、自动排污，且在清污、排污时不影响正常的供水量。

2、采用plc可编程控制器自动控制，实现无人值班。 3、排污阀过力矩及减速机过力矩自动停转。

4、排污过力矩及差压过高自动报警及相应的各种故障保护。

5、各执行机械通过差压、定时自动运行，也可手动控制。 主要技术参数：

1、设计压力：0.6mpa；1.0mpa；2.5mpa； 2、自动反冲洗时间：5min或根据工况要求

3、压力损失：0.01-0.03mpa 4、过滤网眼孔：1.5-6mm 5、工作压力：0.15-0.6/0.15-1.0/0.15-1.6/0.15-2.5mpa

6、一格冲洗时间：2-5min 7、工作电源：380v ac 50hz 8、差压设定范围：0.02-0.1mpa

9、定时设定范围：0-240小时或更长时间。