

钢管抛丸除锈机 钢管内壁抛丸机利德专业打造

产品名称	钢管抛丸除锈机 钢管内壁抛丸机利德专业打造
公司名称	大城县利德防腐保温设备有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 类型:滚筒式 作用对象:混凝土抛丸清理机
公司地址	大城县王演马村
联系电话	0316-5951385 15100620995

产品详情

抛丸除锈机整条生产线：

- 1、抛丸除锈机上管12米、下管12米、总线长度26米。
- 2、抛丸除锈机传动线用汽车轮胎、或实心耐磨轮胎，汽车万向节传动，抛丸除锈机各种规格管变换调节方便，一体化调节高效、快捷、省时、省力。
- 3、抛丸除锈机最大优点：从最大管到最小管除锈效果都能达到gb6060.5ra12.5级和sis055900sa2.5级，而且效率高，不废砂；提砂、除尘、砂流量、传动线速度，全部自动控制。
- 4、抛丸除锈机供钢砂简单，一次性加砂可长时间使用。

通宝机械专业产销各种型号抛丸机、环保型抛丸机、履带式抛丸机、吊挂式抛丸机，通过式抛丸机、自动抛丸清理机等表面处理设备，本企业通过:iso9001:2000国际质量体系认证，价优物美，真诚欢迎您的光临和交流！销售热线0317-3813310

产品特点：

本机适用于大中型钢管的表面清理和强化。经过清理后的钢管呈现银白色的金属光泽，其表面抗拉抗压强度提高。本机为通过式，辊道连续输送工件，边移动边旋转，不需人工上料，生产效率高，清理效果好。

产品说明：

本机为圆钢、钢管自动送料的高功能清理作业机。放在锥辊上的圆钢、钢管自动输入清理室内抛

射区时，边前进边旋转的圆钢、钢管圆周外表连续不断地接受纵向抛出高速弹丸流束的打击与磨擦，使之氧化皮、锈层及异物迅速脱落，显露出金属本色。在清理室外，两边辊道装卸工件。清理过程中，撒落下来的丸尘混合物经室体漏斗，纵横螺旋输送汇集于提升机下部，再提升到机器上部的分离器里，分离后的好弹丸落入料斗内供抛丸器循环使用；抛丸清理中产生的尘埃，由抽风管送向除尘系统，净化处理后的净气排入大气中，颗粒状尘埃被捕捉收集。

tb-q钢管外壁系列抛丸清理机技术参数

清理工件尺寸直径*长度 (mm)		tb-qg21	tb-qg26	tb-qg30	tb-qg30b	
		800-1800	1200-2600	1000-3000	1200-3000	
辊道	工作速度m/min	0.5-6	0.5-6	0.5-6		2-8
	功率(kw)	3*2.2	3*2.2	3*2.2	3*1.1	2.2
抛丸量	抛丸量 (kg/min)	2*280	2*360	2*360	6*250	2*280
	功率(kw)	2*22	2*30	2*30	6*18.5	2*15
提升量	提升量(t/h)	35	45	45	100	40
	功率(kw)	3	3	3	7.5	3
分离器	分离量 (t/h)	35	45	45	100	40
	功率(kw)	2.2	2.2	2.2	4	3
螺旋输送机	输送量 (t/h)	35	45	45	100	40
	功率(kw)	2*3	2*22	2*2.2	9.5	2.2
除尘器	型号	fsb-64	jzc-68	fsb-72	fsb-80	jzc-40
	处理风量(m3/h)	1100	12000	15000	22000	8000
	功率(kw)	26.8	26.8	26.8	26.8	8.05
	总通风量(m3/h)	9000	11000	14000	20000	7000
	总功率 (不含除尘) kw	90.4	104.6	106.6	135.5	42.6
	机器外型尺寸 (长*宽*高) mm	35200*5250*5200	35200*5860*5900	35200*6240*6300	18750*6645*11300	

本产品的加工定制是是，类型是滚筒式，作用对象是混凝土抛丸清理机，型号是1220，品牌是利德