

## 鞋垫、手套、皮具用25T平面下料机,质保

产品名称	鞋垫、手套、皮具用25T平面下料机,质保
公司名称	盐城市盐都区大冈华州机械厂
价格	面议
规格参数	加工定制:是 种类:裁断机 操作类型:半自动
公司地址	盐都区大冈镇人民西路4号
联系电话	086 0515 88805725 13851047255

## 产品详情

精密四柱裁断机主要特点:

- 1.精密四柱双油缸，双平衡连杆机构，使裁断深度均匀。
- 2.压力稳定，不会有裁不断及毛边现象，因裁断平衡精确，可以确保裁断板的使用寿命。
- 3.本机所有润滑系统都由液压系统供润滑，减少磨损，更加延长机器使用寿命。
- 4.当上压板快速下压到裁断刀模进行裁断作业时会自动慢切，使裁断物上下之间没有尺寸误差。
- 5.本机在设计时优化结构，让使用者无机器漏油之虑。
- 6.由于电机、油泵外置，其通风冷却条件好，运行安全，寿命长。
- 7.刀模设定快捷准确，简单易学。
- 8.电机功率小，能耗低。
- 9.外壳采用q235国标材料用二氧化碳焊接，避免了焊接时变形现象【很多小厂采用废旧船板或非标钢材普通焊机焊接，图便宜】。
- 10.精密四柱采用45#国标圆钢调质处理，表面镀硬铬磨加工而成【很少有厂家进行调质处理】。
- 11.机器表面采用高温静电喷涂（烤漆），避免了以后的变形现象，不采用传统的人工喷漆【高温静电喷涂时所产生变形现象本公司在数控龙门铣床上二次加工，很多厂家没有数控龙门铣床不可能二次加工，平整度很难达到】。
- 12.机器尺寸大小 可定做。

配置表：

产品名称	产地	品牌
集成电路板	日本	定做（保用二年）
接触器	韩国	lg（保用二年）
密封件	美国	uhs（保用二年）
油泵	中日合资	永灵（保用二年）
油管	德国	qc660（保用二年）
【两段式冲液油缸】	【专利产品】	本公司生产（保用二年）
电磁阀	台湾	全懋（保用二年）
plc【选件】	日本	松下（保用二年）
显示屏【选件】	日本	松下（保用二年）
所有开关	台湾	天得
马达	国产	中微特
产品报价：	（含运费）	
销售经理：崔亚 手机：13851047255		

精密四柱规格，价格：

最大裁断力	350kg	400kg	400kg	500kg	600kg	800kn	1000kn	1500kn
上压板至 工作台面距 离	50-180mm	50-180mm	50-180mm	50-230mm	50-230mm	50-230mm	50-230mm	50-230mm
工作台面积	540x1600	6 10 × 1600m m	7 10 × 1600m m	8 00 × 1600m m	810 × 1600 mm	900 × 1600 mm	910 × 1600 mm	1000 × 1600 mm
电机功率	2.2kw	3kw	3kw	4kw	4kw	5.5kw	7.5kw	7.5kw
整机重量	2000kg	2300kg	2500kg	4100kg	4500kg	5200kg	5800kg	7500kg
机器价格	24000元	28000元	30000元	48000元	51800元	88000元	118000元	148000元

平面下料机结构图示

精密四柱下料机结构图示

所有设备质保三年，无一家敢夸下这么大的海口，设备终身维修，24小时到位，这是永远的承诺！请记住：华森牌

本产品的加工定制是是，种类是裁断机，操作类型是半自动，产品类型是全新，品牌是HS，型号是XCL P2型，用途是冲料，产品别名是下料机，功率是2.2 (Kw)