

JFS聚结分离式净油机 聚结脱水法

产品名称	JFS聚结分离式净油机 聚结脱水法
公司名称	重庆万美机电有限公司
价格	.00/个
规格参数	原理:聚结脱水法 样式:立式 适用对象:润滑油
公司地址	重庆市大渡口区建桥工业园C区建工路1号
联系电话	86-023-68926378 17783102553

产品详情

原理	聚结脱水法	样式	立式
适用对象	润滑油	滤料类型	砂棒
性能	精密过滤、高效过滤	品牌	万美
型号	jfs 40-1000	额定流量	0.04-1 (m3/h)
工作压力	《0.4 (mpa)	工作噪声	70 (db)
进出口管径	100 (mm)	破乳化值	100 (min)
清洁度	100 (nas)	外形尺寸	100 (mm)
有效过滤面积	100 (cm ²)	整机功率	7 (kw)
产品类型	全新	适用范围	化工、石油、轻工、水处理、冶金

重庆万美机电有限公司(万美滤油机研究所)-万美滤油机

jfs系列聚结分离式净油机是万美公司采用国际先进的聚结分离技术，研制开发出的一款汽轮机透平油在线净化设备。也可作为所有低粘度润滑油的破乳、除水、除杂质的油净化设备。防爆型可净化汽油、柴油、煤油、二甲苯等有机溶剂。

特点:

- 1、本机集精密过滤及高效脱水两种功能于一体。有效破除介质中的全部油、水乳化结构，脱水效率高。
 - 2、过滤精度高，纳污容量大，滤芯使用寿命长，提高油液清洁度。
 - 3、不需要加热抽真空和高速离心，能耗低，运行费用低。
 - 4、不会改变油液的物理、化学性质，延长油液使用寿命。
 - 5、具有滤芯失效报警、电气过载保护。
- 用途: 主要用于过滤处理含水量较高、乳化严重的汽轮机油、低粘度润滑油。由于本机破乳、脱水效果特别明显，所以被广泛应用于发电厂及工矿企业。将本机连接到用油设备的油路上，可在线对运行中的汽轮机油或低粘度润滑油进行破乳、脱水、除杂质，在不停机、不停产的情况下全面达到油液净化的目的。

