英才星TY-1汽车胎压胎温监测报警器LED数字显示全时检测渠道

产品名称	英才星TY-1汽车胎压胎温监测报警器LED数字显示全时检测渠道
公司名称	厦门君兴隆汽车用品有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:英才星 材质:ABS塑料 产地:汕头
公司地址	福建 厦门市湖里区 枋湖南路414号
联系电话	05923600966 13599528372

产品详情

显示器基本参数

工作温度	-20°C～+80°C	电池容量	1200mah
储存温度	-30°C～+85°C	充电电流	450ma
射频频率	433.92mhz	充电输入电压	dc12v/dc24v
收发方式	fsk调频（信号稳定，抗干扰能力强）	正常工作电流	15-20ma
天线形式	螺旋内置	报警工作电流	70ma
显示屏	灰底黑字，白色背光，lcd液晶显示屏	待机电流	65μa
省电形式	非充电时静止5分钟进入休眠模式	电池(锂离子电池)	锂-亚硫酰氯电池(温度
唤醒形式	震动唤醒或按任意键	电量使用时间	每天开4小时车，可用
外壳材质	abs塑料	报警方式	声音、红灯闪烁、故障
重量	63g	尺寸(l×w×h)	65×55×26mm

传感器基本参数

芯片品牌	飞思卡尔	压力精确度	±0.1bar（±1.5p
电压范围	2-3.5v	温度精确度	±3°C
电池规格	cr1632钮扣电池	压力范围	0-6bar（0-87psi）
电池容量	550mah	收发方式	fsk调频（信号稳定，抗干扰能
待机电流	1-2μa	射频频率	433.92mhz
发信号电流	10-15ma	发射功率	＜10dbm

工作温度	-40°C～+80°C	发射距离	空旷位置＞30米
储存温度	-40°C～+85°C	天线形式	电路板付带
重量	9克	防水级别	7级
尺寸	直径：21mm，高度：17.5mm	防水性能	水深0.5米4小时不会进水
处壳材质	尼龙+波纤	防漏气测试	10bar气压不漏气
电池寿命	按每天行车4小时计算可用2-3年		

本产品的品牌是英才星，材质是ABS塑料，产地是汕头，加工定制是否，携带方式是其他方式，检测压力范围是0-6BAR（0-87PSI），型号是英才星YC-1，适用车型是全部车型