

泥状填料/旋转泵用泥状填料/旋转泵用白色泥状填料

产品名称	泥状填料/旋转泵用泥状填料/旋转泵用白色泥状填料
公司名称	廊坊彼德密封材料有限公司
价格	面议
规格参数	盘根材质:泥状填料 是否进口:是 品牌:彼德
公司地址	大城县城南工业园区
联系电话	0316-3289288 15630671777

产品详情

黑色泥状填料适用范围；用于离心泵，旋转泵，往复式设备，阀门，改变了以盘根为主体的填料密封模式，无规格限制，即适合工厂的所有的填料密封装置，污水处理等工业领域的阀门，泵的密封。

特点；1黑色泥状填料对填料箱和轴无需苛刻的精度要求，特别适用于已磨损的轴的密封。

2黑色泥状密封泥广泛应用高温等恶劣工矿的泵和阀门。

3黑色泥状密封填料自润滑摩擦系数小，可以减少轴功率的损失。不停机即可在线修复可达到“零泄漏”，符合节能降耗和环保的发展要求。技术参数：温度-40摄氏度--+650摄氏度：力25帕；ph值0-14.泥状填料（注射式填料、软填料、填料泥、泥状密封泥）是由高强度絮状人工合成纤维高纯度分散体、特种密封剂、润滑剂，按严格工艺合成生产的泥状物质，可根据用户的所需用的技术数据生产，本产品手感滑腻，与水接触后不会对水的颜色产生影响，是泵用盘根的升级换代产品。

泥状填料的质量检验：一、磨损检验：取小块泥状填料在水泥地面摩擦，看是否残留颜色或者泥的末状脱落印记，合格的泥状填料应该只残留油的印记，不残留颜色或泥末。

二、易甩泥检验。加大纤维含量利于堵住泥的挤出、甩出；避免过多纤维发热又防止泥转出可两端堵纤维。

三、（限直接塞入型或已受压）强度检验。（限直接塞入型或已受压）保持弹性的填料泥也应保持较大

强度，用手扯裂小块填料泥，合格品不会被人力扯断。

四、摩擦系数或润滑特性。合格品应在填料函中摩擦极小发热，填料函不增温。

本产品的盘根材质是泥状填料，是否进口是是，品牌是彼德，型号是黑的，使用温度是800（ ），使用压力是20（ MPa），样品或现货是现货，是否标准件是标准件