

耐高温四氟垫片 耐酸碱聚四氟乙烯垫片 耐腐蚀铁氟龙垫片

产品名称	耐高温四氟垫片 耐酸碱聚四氟乙烯垫片 耐腐蚀铁氟龙垫片
公司名称	珠海市联芳电子材料有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:联芳 型号:图纸定制 材质:聚四氟乙烯
公司地址	广东珠海市拱北港昌路341号
联系电话	86 0756 6896106 13006882198

产品详情

产品介绍

产品名称：聚四氟乙烯英文全称为polytetrafluoroethylene，简称teflon、ptfe、f4等。聚四氟乙烯（polytetrafluoroethene），一般称作“不粘涂层”或“易洁镗物料”；是一种使用了氟取代聚乙烯中所有氢原子的人工合成高分子材料。这种材料具有抗酸抗碱、抗各种有机溶剂的特点，几乎不溶于所有的溶剂。同时，聚四氟乙烯具有耐高温的特点，它的摩擦系数极低，所以可作润滑作用之余，亦成为了易洁镗和水管内层的理想涂料。

珠海市联芳电子材料有限公司是集专业研发、生产、销售聚四氟乙烯（ptfe、f4、俗称铁氟龙，塑料王）制品、天然橡胶（nr）、合成橡胶、氟橡胶（fkm）、硅胶（si）、硅橡胶、氟硅橡胶、尼龙、丁腈胶（nbr）、氢化丁腈胶（hnbr）、三元乙丙胶（epdm）、丙烯酸酯（acm）、丁苯胶（sbr）、聚氨脂（pu）、快巴纸、eva、泡棉、海棉、pvc、pet、pp、青稞纸、红刚纸系列制品及进出口贸易于一体化的现代高新技术企业，是中国塑料协会氟塑料加工专业委员会会员单位，中国衡器协会会员。已正式通过了iso9001：2008质量管理体系认证。产品包括四氟薄膜，四氟管、四氟板、四氟棒、介子、垫圈、垫片、脚垫、密封圈、o型圈等加工制品及异型件等，产品性能具有耐高温、耐低温、耐电压、耐磨性、不粘性、耐强酸、耐强碱、耐老化等优异特性；我司拥有先进的生产设备和领先的技术力量，产品性能和质量在国内国际均达到较高水平，广泛应用于航天航空，国防军工，石油化工，电力系统，工程机械，高科电子，电工电器，医疗器械，食品机械，通信设备等行业。

质量过硬，价格合理，欲了解产品详细信息，欢迎来电垂询！谢谢！

联系方式：18165500316苏先生qq：971105356

特性：

1、不粘性：几乎所有物质都不与聚四氟乙烯涂膜粘合。很薄的膜也显示出很好的不粘附性能。

- 2、耐热性：聚四氟乙烯涂膜具有优良的耐热和耐低温特性。短时间可耐高温到300℃，一般在240℃~260℃之间可连续使用，具有显著的热稳定性，它可以在冷冻温度下工作而不脆化，在高温下不融化。
- 3、滑动性：聚四氟乙烯涂膜有较低的摩擦系数。负载滑动时摩擦系数产生变化，但数值仅在0.05-0.15之间。
- 4、抗湿性：聚四氟乙烯涂膜表面不沾水和油质，生产操作时也不易沾溶液，如粘有少量污垢，简单擦拭即可清除。停机时间短，节省工时并能提高工作效率。
- 5、耐磨损性：在高负载下，具有优良的耐磨性能。在一定的负载下，具备耐磨损和不粘附的双重优点。
- 6、耐腐蚀性：聚四氟乙烯几乎不受药品侵蚀，能够承受除了熔融的碱金属，氟化介质以及高于300℃氢氧化钠之外的所有强酸（包括王水）、强氧化剂、还原剂和各种有机溶剂的作用，可以保护零件免于遭受任何种类的化学腐蚀。

产品图片

本产品的品牌是联芳，型号是图纸定制，材质是聚四氟乙烯，截面形状是O型，性质是耐高温,耐高压,耐腐蚀,耐磨损，作用是固定密封，是否进口是否，适用范围是汽车,门窗,电器,轴承,泵，厚度是0.8-15（mm），使用温度是300（℃），使用压力是4.0（MPa）