密封条 质量可靠 pvc

产品名称	密封条 质量可靠 pvc
公司名称	余姚市协进橡塑制品厂
价格	面议
规格参数	材质:pvc 作用:装饰条 适用范围:汽车,门窗,冰箱,电器
公司地址	浙江余姚市梨洲街道新墅村5号
联系电话	86 0574 62570988 13486641641

产品详情

【厂家供应】优质供应 密封条 质量可靠【专业生产】

简介

目前密封条（rubber seal strip）先后被应用到汽车、门窗、机柜、冰箱、集装箱等各种行业，根据不同行业的要求，先后研发出了特有的汽车密封条、机械密封条、门窗密封条等产品。目前密封条市场主要以三元乙丙（epdm）橡胶、橡塑等材质为主，按其用途可分为汽车密封条、机械密封条、门窗密封条等几类。

门窗密封条

门窗密封条分类

塑钢门窗密封条，铝合金门窗密封条，木门密封条，冷库门密封条，粮库门密封条，阻燃门窗密封条，玻璃密封条， 自动旋转门密封条，建筑门密封条，幕墙密封条等。

门窗密封条特点

塑钢门窗密封条是近年来应用较广的新一代门窗，它较普通门窗密封条有更好的防腐性、耐候性、降噪隔热效果。塑钢门窗密封条表面光洁，不但具有优异的密封防水性能，还起着美观装饰的作用。在选材方面，一般要求较高的厂家都选用三元乙丙橡胶或热塑性三元乙丙橡胶。

三元乙丙（epdm）产品的主要性能：产品无毒、环保，耐老化耐高温、性能稳定，夏、冬季均能保持良好的性能。

1、钢骨架三复合，不易变形收缩，装配牢固，密封性好

2、门、窗、幕墙用密封条，产品具有良好的弹性、耐迁移，能有效地阻隔噪音、防尘、防风雨。

木门门窗密封条

产品特点： 自粘式木门密封条采用三元乙丙(epdm)橡胶发泡而成,造就了它卓越的特性。

●优异的耐天候抗老化性能 ●耐臭氧、耐化学腐蚀特性 ●发泡柔性密封条

●优异的耐寒耐热性能(-50°C~+170°C) ●超强弹性，200%的拉伸 ●物美价廉

产品材质：

1、采用优质三元乙丙橡胶，发泡工艺制作。

2、背面采用进口双面胶带，夹层为网格状玻璃纤维。

适用范围及安装方法：

1.适用于各式门、窗等。

2.安装方式：自带双面胶，直接粘贴即可（粘贴表面必须光滑、清洁、平滑、干燥）。

汽车密封条

产品特点

汽车用密封条主要是由具有良好弹性和抗压缩变形、耐老化、臭氧、化学作用、较宽的使用温度范围（-40°C~+120°C）的三元乙丙橡胶(epdm)橡胶发泡与密实复合而成，内含独特的金属夹具和舌形扣，坚固耐用，利于安装。

产品规格

建议适用温度范围：

epdm材质 -40 ° f - 248 ° f (-40°C - 120°C)

产品用途

主要应用在车门门扇门框、侧面车窗、前后档风玻璃、发动机盖和行李箱盖上，起到防水、防尘、隔音、隔温、减震、装饰的作用。还可以生产用于安装客车行李仓门的橡胶铰链。

独特的配方设计使三元乙丙橡胶密封条具有优越的抗老化、耐高低温及耐化学药药品性性能，具有良好的弹性和抗压缩变形性，长期使用不会龟裂或变形，在-50度至120度之间都能维持其原有的高密封性能。

胶条断面设计，系统综合设计等方面的经验保证了良好的防水、防尘、隔音、隔温、减震作用。密封条安装方便、牢固可靠、活动门开关轻便

密封条的分类 密封条可以依据断面形状、硫化方法、使用部位和用途、使用材料等几种方法进行分类。

按断面形状分类

可分为实芯制品（圆形、方形、扁平形断面形状）、中空制品及金属橡胶复合制品等类型。其中，金属橡胶复合密封条占60%以上。对于橡胶密封条来说断面设计至关重要。首先是密封唇边形状、尺寸设计，两侧密封唇边应以相同的、大小适当的力从车窗玻璃的两侧接触玻璃。唇边长度、薄厚应适当，过厚、过长会使玻璃升降阻力偏大，过薄、过短又会导致玻璃得不到良好的引导和密封，产生振动、噪音、漏雨现象；其次是断面底部形状、尺寸设计，车窗钢槽断面上有凸起，其作用是为了装配导槽，因此，导槽断面底部应设计出相应结构，既易于装入，又能利用密封条自身的弹性附着在钢导槽内，防止其脱出；最后是外搭边的形状、尺寸，为了改善外观，导槽外饰面应与车身紧密贴合。

按硫化分类

（1）非连续硫化法（将挤出胶条按一定长度裁断后，放入硫化罐硫化，将挤出成型的胶条半成品放入模型中硫化）；

（2）连续硫化法（微波连续硫化法、盐浴连续硫化法、热空气连续硫化法等几种方法）。a. 微波连续硫化复合密封条：微波硫化技术是20世纪70年代国外能源危机之后应用并得到广泛推广的生产技术。采用微波连续硫化技术不仅可以生产由金属芯、实芯胶与海绵胶多种材料复合胶条，而且，在节能、提高工作效率等方面较其他连续硫化法装置优越。此技术被世界公认为生产挤出制品最好的工艺方法。微波加热的特点是热直接在被加热物体内产生，而不是像常规那样从外部输入，这样不仅生热快，而且分布均匀，有利于提高产品质量和大大缩短加热所用的时间。b.盐浴连续硫化密封条：盐浴硫化采用含亚硝酸盐的盐浴体系，对环境污染较大，已逐渐被淘汰。c. 热空气硫化密封条：热空气硫化目前已发展到强风型硫化，即采用高温、高速热空气硫化（tmax：450 ° c和vmax：60m/s）也可达到火焰预处理的作用，而安全性大大提高。

按部位和用途分类

（1）车窗玻璃密封条；（2）车门密封条；（3）装饰条、嵌条；（4）其他密封条（行李箱盖密封条、发动机罩密封条、水箱密封条、应急门密封条等）。

按照材料分类

汽车密封条的橡胶材料有密实胶、海绵胶和硬质橡胶三种。硬质橡胶的硬度可达邵氏a95。密封条的胶料较多使用耐老化、耐低温、耐水气、耐化学腐蚀，特别是耐臭氧老化的三元乙丙橡胶（epdm）。epdm可以与钢带、钢丝编织带、tpe、绒布、植绒、pu涂层、有机硅涂层等复合，保证汽车室内与外界及自身的防水、防尘、隔音、隔热、减振、防磨和装饰作用。一般情况下epdm密封条可稳定使用十几年。也可选

择具有良好耐臭氧性能及良好耐老化性能的氯丁橡胶（cr）。考虑到常用胶料的工艺性能，有时还需要选用并用橡胶，如天然橡胶（nr）与cr及丁苯橡胶（sbr）三种橡胶并用或聚乙烯（pe）、epdm及nr橡塑并用型以改进耐臭氧性。

近年来，随着热塑性弹性体（tpe）技术的不断发展和成熟，应用领域不断扩展。在制造密封条的原材料中，以往采用的主要原材料三元乙丙橡胶也在不断更新和发展。具有优良的物理性能，又有良好加工性能的新型epdm可控制分子中长链支化，使其硫化性能更好，并可提高挤出速度和产品的产量。新型的热塑性弹性体如tpo和tpv等材料在汽车密封条中应用也越来越多。这些材料既具有弹性体的优良工程性能，又具有塑料的优良特性，既方便加工，又可回收重复利用，这些材料正在逐步取代epdm制品橡塑密封条适用于铝、塑，玻璃门窗，箱包等领域，可根据客户要求来样订做,产品通过rohs,pahs,dehp,np,reach,en-71认证,材质为pvc,弹性体,硅胶等,是江浙沪最具实力的厂家之一

余姚市协进橡塑制品厂,位于杭甬高速道口余姚出口2公里处，本厂专业生产销售pvc管，abs管，pp管等，上海tuv测试reach，pahs，dehp，rohs等欧盟认证pvc颗粒，pvc软管，透明管，异型材，绝缘套管等，广泛用于洁具行业，电子行业，汽摩配行业等，产品远销欧美，日本，等世界发达国家，挤出生产线10条，日生产量6-10吨，我们将本着务实的态度和灵活多变的经营策略与您合作，欢迎广大新老客户来电洽谈--------愿我们精诚合作，共创辉煌！

本产品的材质是pvc，作用是装饰条，适用范围是汽车,门窗,冰箱,电器，截面形状是D型，性质是耐腐蚀,耐高温，是否进口是是，品牌是协进塑业，型号是XJ-1，厚度是1-5（mm），样品或现货是样品，是否标准件是非标准件，使用温度是-20-80（℃），使用压力是5（MPa）