

新技术橡胶法兰密封垫拥有诚信，拥有世界

产品名称	新技术橡胶法兰密封垫拥有诚信，拥有世界
公司名称	巩义市诚信新技术设备厂
价格	面议
规格参数	材质:三元乙丙 截面形状:O型 作用:轴用密封
公司地址	中国 河南 郑州市 河南省巩义市西村镇
联系电话	86-0371-64018568 13838568046

产品详情

jgd-e型橡胶密封阀座					
技术条件					
垫片材料	nbr		epdm		
工作温度	100 ~ 140		130 ~ 150		
使用介质	水, 蒸汽, 油		水、蒸汽、油、酸、碱		
主要连接尺寸					
规格	h (mm)	d (mm)	d0(mm)	d (mm)	备注
50	48	86	53	66	阀座尺寸可根据用户的要求订做
65	51	102	66	82	
80	51	116	81	96	
100	57	137	98	115	
125	61	165.5	126	147	
150	61	191	151.5	173	
200	68	248	200	220	
250	76	310	249.6	270	
300	85	352	300	320	
注：此橡胶密封阀座是与d71x、d371x对夹阀门配套。					
jgd-f型橡胶法兰密封垫					
技术条件					
垫片材料	nr	nbr	epdm	si	
工作温度	-15 ~ 115	100 ~ 140	130-150	250 ~ 350	
适用介质	水、蒸汽、油、酸、碱等				

主要数据

规格d n	垫片内 径d	公称压力(mpa)						垫片厚 度b	规格d n	垫片内 径d	公称压力(mpa)						垫片厚 度b
		0.25	0.6	1.0	1.6	2.5	4.0				0.25	0.6	1.0	1.6	2.5	4.0	
10	14	38	38	46	46	46	46	2	400	426	472	472	490	495	516	544	3
15	18	43	43	51	51	51	51	2	450	478	527	527	540	555	566	569	3
20	25	53	53	61	61	61	61	2	500	529	577	577	596	616	619	622	4
25	32	63	63	71	71	71	71	2	600	630	680	680	695	729	729	741	4
32	38	76	76	82	82	82	82	2	700	720	785	785	810	799	827	846	4
40	45	86	86	92	92	92	92	2	800	820	890	890	916	909	942	972	4
50	57	96	96	107	107	107	107	2	900	920	990	990	1016	1009	1036		4
65	76	116	116	127	127	127	127	2	1000	1020	1090	1090	1126	1122	1152		4
80	89	132	132	142	142	142	142	2	1200	1220	1286	1306	1339	1336	1362		4
100	108	152	152	162	162	167	167	2	1400	1420	1486	1526	1549	1536	1575		4
125	133	182	182	192	192	195	195	2	1500	1520	1596	1626					4
150	159	207	207	217	217	225	225	3	1600	1620	1696	1726	1766	1762			5
175	194	237	237	247	247	255	265	3	1800	1820	1898	1927	1964				5
200	219	262	262	272	272	285	290	3	2000	2020	2098	2130	2174				5
225	245	287	287	302	302	310	321	3	2200	2220	2304	2340					5
250	273	317	317	327	330	340	351	3	2400	2420	2504	2550					5
300	325	372	372	377	385	400	416	3	2600	2620	2704	2754					5
350	377	422	422	437	445	456	470	3	2800	2820	2917	2964					5
									3000	3020	3117	3164					5

巩义市诚信新技术供水设备有限公司是生产各种橡胶密封垫模具、给排水材料的专业企业。主要生产的产品有橡胶密封垫,机械密封垫,硅橡胶密封垫,密封胶垫,金属密封垫,聚四氟乙,密封垫,耐高温密封垫,石墨密封垫,氟橡胶密封垫,发动机密封垫,密封垫,换热器密封垫,双锥密封垫,机构密封垫,滤清器密封垫设备,供应密封垫,密封平垫设计独特,结构新颖合理,性能可靠,给工程施工、维修带来极大的方便和效益。我公司技术力量雄厚,设备精良,工艺先进,生产的产品广泛用于供水、排水、电力、冶金、城建、石油、化工环保各大中型企业等领域的供排水事业的建设中。

电话：0371-64018568 传真：0371-64018608 联系人：尹小姐 公司网址：<http://www.gycxgs.com>

密封垫片密封垫片是以金属或非金属板状材质，经切割，冲压或裁剪等工艺制成，用于管道之间的密封连接，机器设备的机件与机件之间的密封连接。按材质可分为金属密封垫片和非金属密封垫片。金属的有铜垫片，不锈钢垫片，铁垫片，铝垫片等。非金属的有石棉垫片，非石棉垫片，纸垫片，橡胶垫片等。

密封垫片，是一种用于机械、设备、管道等内部，起密封作用的材料。

密封垫片标准 1、gb4622.2-93 缠绕式垫片管法兰尺寸系列 2、gb9126.1-88

平面型钢制管法兰用石棉橡胶片 3、gb9126.2-88 凸面型钢制管法兰用石棉橡胶片

4、gb9126.3-88 凹凸面钢制管法兰用石棉橡胶片 5、gb9129-88

钢制管法兰用石棉橡胶垫片技术条件 6、gb9130-88 钢制管法兰连接用金属环垫技术条件

7、hgj70-91 钢制管法兰用柔性石墨复合垫片

本产品的材质是三元乙丙，截面形状是O型，作用是轴用密封，适用范围是汽车,门窗,电器,轴承,泵,其他，性质是耐腐蚀，品牌是诚信牌，型号是密封垫，厚度是2（mm），样品或现货是现货，是否标准件是标准件，是否进口是是，使用压力是40（MPa），使用温度是80（ ）