

# V型石墨环，高压自密封石墨环

产品名称	V型石墨环，高压自密封石墨环
公司名称	大城县李庄子顺达聚氨酯发泡设备厂
价格	面议
规格参数	品牌:毅诺 型号:非标定做 材质:石墨
公司地址	河北省大城县广安乡李庄子路东
联系电话	86-316-5951015 13931618715

## 产品详情

石墨环又称柔性石墨填料环，是由石墨带材缠绕上不锈钢丝网模压而成的，表面再用润滑剂，石墨粉和缓蚀剂处理而成，适用于石油、化工、发电等行业机械密封使用。它可被用来密封蒸汽、热水、热油、石油、碳氢化合物、化学、溶剂等。

自紧石墨填料环由低硫膨胀石墨经模压而成，尺寸精确，密度可定，且无任何外加填充剂或粘接剂。石墨纯度大于98%，无需再进行防腐处理。一般情况，填料环的截面为方形，也可为楔形或v形，后二种适用高压部位。增强石墨填料环由纯柔性石墨经模压而成，内衬金属，增强材料不锈钢箔、网或其它材料。产品应用：具有膨胀石墨的各项特性，能经受剧烈交变的温度和压力，是阀门和各种静密封的理想填料。除了阀杆被严重损坏时避免使用外，它既可单独使用，也可与高碳纤维盘根端环组合使用，可防填料挤出。已与国内外多家著名阀门制造厂家合作与配套。

v型填料密封圈为一种唇形密封圈，是使用最早使用最多的成型填料之一。v形密封圈主要用于往复运动，作活塞或活塞杆的密封。很少用于转动中或作静密封。

v形密封圈有下列特点：

- 1) 密封性能良好；
- 2) 允许一定的偏心载荷、和偏心运动；
- 3) 可以多圈重叠使用，并通过调节压紧力来获得最大密封效果；
- 4) 耐冲击压力和振动压力；
- 5) 当填料不能从轴向装入时，可以开切口使用，只要安装时将切口互相错开，不影响密封效果。其缺点是摩擦阻力较其他成型填料的大。v型石墨

高温 石墨填料环 柔性石墨填料环 石墨环 石墨垫 阀门 电厂 化工 仪表  
锅炉v型填料密封圈、v型填料

联系电话13930619440 13784790231 0316-5955221欢迎来电，价格优惠。

本产品的品牌是毅诺，型号是非标定做，材质是石墨，截面形状是V型，性质是耐高温,耐高压,耐腐蚀，作用是固定密封，是否进口是否，适用范围是汽车,轴承,泵，厚度是可定（mm），使用温度是-200-800（），使用压力是100（MPa）