

# 聚四氟乙烯密封垫片纯四氟耐腐蚀垫片特氟龙食品级密封垫

|      |                             |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | 聚四氟乙烯密封垫片纯四氟耐腐蚀垫片特氟龙食品级密封垫  |
| 公司名称 | 大城县大广安鸿祯密封材料厂               |
| 价格   | 面议                          |
| 规格参数 | 品牌:鸿祯<br>型号:齐全<br>材质:四氟     |
| 公司地址 | 大城县大广安                      |
| 联系电话 | 86 0316 5950118 18831675998 |

## 产品详情

温馨提示：本店大部分商品的价格都标的一元，因为每种产品的规格种类太多所以都是默认一元，（一元不是实际价格）如给您造成不便，敬请谅解。

问：你们店的产品质量怎样？

答：我们的产品均是由自己生产的质量有保证。

问：你们店里的商品怎么大部分都是写的一元的价格？

答：尊敬的买家，我们店铺的产品由于型号太多种类太多没有办法一一标价，所以都默认价格一元，具体价格需根据型号规格联系客服，如给您造成不便敬请谅解。

问：运费是怎样计算的？

答：快递费用计算式：默认运费是不超一公斤的价格，具体需根据所需产品的重量、收货地区来计算。默认韵达快递、顺丰速递、邮政快递都可以发货，需要哪个快递备注一下就可以。

问：有时店主不在我要怎样联系你们呢？

答：电话：0316-5951291

手机：13473606817/18831675998

问：我需要发图纸和采购单以什么形式发给你？

答：可以到邮箱：13473606817@163.com/854809736@qq.com/

也可以联系qq：854809736/270085207

四氟垫片全称聚四氟乙烯垫片国外又叫ptfe垫片或teflon（铁氟龙）垫片由聚四氟乙烯悬浮树脂模压、烧结而成。或经机械车削或裁切而成的平垫片、v形垫片、活塞环、球阀垫圈等具有耐腐蚀(熔融的碱金属和高温、高压下的氟除外)、抗老化和不导电等良好特性。纯聚四氟乙烯垫片是一种洁净的密封产品，不会对其所接触的任何物质形成污染，可以广泛地用于食品、医药等行业中。

简单介绍:ptfe垫片以纯的四氟粉料或混合料，四氟的板、棒、管等为材料，用模压、车削或切割加工而成。在已知的塑料中四氟具有最好的耐化学性能，不老化，低磨擦系数、耐磨损，工作温度也最宽，-180~+260 ° c。改性四氟垫片在传统的纯四氟垫片中再均匀加入玻璃纤维、碳纤维、石墨粉等填充材料。与纯四氟相比，它具有更好的抗压强度，耐磨损，好的热传导，无冷流，低热膨胀等。不同的改性四氟垫片能满足各种不同的需要。

产品应用:ptfe不同的改性材料能提供你好的机械加工性能，导电性能，热传导性能及耐腐蚀、耐磨损，低磨擦系数，广泛应用在阀门密封，轴承，及有耐酸碱要求的导轨，压缩机、空调配件等，不同的改性材料，结合四氟本身的特点，更加加宽了其应用领域。

四氟垫片不同填充材料特性对比：

| 材料  | 特性改进                |
|-----|---------------------|
| 玻纤  | 提高耐磨；耐化学介质；         |
| 石墨  | 低的磨擦系数；好的压缩强度；提高耐磨； |
| 碳纤维 | 好的热传导；减少变形；         |
| 铜   | 提高抗压强度；耐磨；好的热传导；    |

本产品的品牌是鸿祯，型号是齐全，材质是四氟，截面形状是V型，性质是耐高温,耐高压,耐腐蚀,耐磨损，作用是孔用密封，是否进口是否，适用范围是汽车,门窗,电器,轴承,泵,化工，厚度是3（mm），使用温度是260（ ），使用压力是1.0（MPa）