

# 活塞杆用夹布V型组合密封GEK VES DMD油封

产品名称	活塞杆用夹布V型组合密封GEK VES DMD油封
公司名称	武汉铁岭液压密封有限公司
价格	面议
规格参数	材质:PTFE/FKM/POM/PA/NBR 使用温度:-45~+220 ( ) 适用范围:汽车,电器,门窗,集装箱,机柜,泵,釜,轴承,托辊,油缸,气缸,冰箱
公司地址	武汉市青山区和平大道1290号B座43门1202号
联系电话	02786333986

## 产品详情

### v型夹布组合密封圈，三件套，多件套油封hg4-335-66

型夹布组合垫圈：高耐磨，密封效果好

- 1.标准来源：hg4-337-66标准gb / t10708.1-2000标准iso5597 / 1标准2.产品用途：本产品适用于冶金、矿山、通用设备，超高压油缸活塞与活塞杆起往复运动最理想的自由组合密封件3.工况条件：工作温度：-30-- + 250 （取决于材质）工作压力：< 600kg, f / cm2 工作介质：液压油、水、化学溶液4.材质：丁腈夹布橡胶、氟胶夹布橡胶、橡塑夹布橡胶、聚四氟乙烯5.性能：\* 能在恶劣的条件下工作 \* 对介质污染不敏感 \* 长使用寿命 \* 可进行最佳组合以适应高度和各种用途 \* 即使表面质量较差也能工作 \* 抗挤出能力强 \* 适用于压力快速变化的场合。

本产品的材质是PTFE/FKM/POM/PA/NBR，使用温度是-45~+220 ( )，适用范围是汽车,电器,门窗,集

装箱,机柜,泵,釜,轴承,托辊,油缸,气缸,冰箱,作用是油封,是否进口是否,品牌是铁岭液压密封,型号是夹布V型组合密封GEKVESDMD油封,样品或现货是样品,是否标准件是标准件,使用压力是450 ( MPa ),截面形状是V型,性质是耐腐蚀,耐高温,耐高压,耐磨损