

橡胶垫片（外径12-60*内径10-58*厚度任意）

产品名称	橡胶垫片（外径12-60*内径10-58*厚度任意）
公司名称	廊坊米多化工产品有限公司
价格	.00/件
规格参数	材质:硅胶 截面形状:O型 作用:固定密封
公司地址	河北省廊坊市大城县广安镇东流河村
联系电话	18533652186 18533652186

产品详情

o型圈（o形圈）、防水圈、橡胶垫圈、硅胶条、油封、橡胶o型圈、硅胶o型圈、氟胶o型圈、橡胶平垫圈、硅胶平垫圈、密封圈、密封件等橡胶密封制品的专业生产厂家！

产品展示

主要材料性能简介

丁腈胶,硅胶,氟胶,三元乙丙等材质,可开模定做.

丁腈橡胶—>性能简介：

丁腈橡胶o型圈是丙烯腈(acn)和丁二烯的共聚物.丁腈橡胶的性能主要取决于其中的can部分(一般占18%-50%),can含量高于50%则具有很强的耐矿物油与燃油的能力,但其在低温时的弹性,压缩yongjiu变形率就变差了;丁二烯较高的配方(如达到78%),则具有良好的耐低温性能,但同时也牺牲了在高温时的耐油性能。

硅橡胶—>性能简介：

硅橡胶（q）为主链含有硅、氧原子的特种橡胶，其中起主要作用的是硅元素。其主要特点是既耐高温（最高300）又耐低温（最低 - 100），是目前zuihao托艾寒、耐高温橡胶；同时电绝缘性优良，对热

氧化和臭氧的稳定性很高，化学惰性大。缺点是机械强度较低，耐油、耐溶剂和耐酸碱性差，较难硫化，价格较贵。使用温度：-60 ~ +250 。

氟橡胶—>性能简介：

氟橡胶（fpm）是由含氟单体共聚而成的有机弹性体。其特点耐温高可达300，耐酸碱，耐油性是耐油橡胶中zuihao的，抗辐射、耐高真空性能好；电绝缘性、机械性能、耐化学腐蚀性、耐臭氧、耐大气老化性均优良。缺点是加工性差，价格昂贵耐寒性差，弹性透气性较低。使用温度范围：-40 ~ +300。

产品用途

主要用途：电器、汽摩配件、气缸、油压机、油泵、卫浴、轴承、天线防水、打火机等要求有耐摩擦性能、耐油性能、耐非极性溶剂、气密性能好等的密封材料，其适用于脂肪族烃(丙烷,己烷,矿物油及油脂,燃料油)、植物油和动物油，硅油，硅脂、化学灭火剂、低温下稀释的酸碱盐溶液，以及120 以下的介质中。如：丁睛胶圈、丁睛胶管、丁睛胶条，丁睛胶板或其它丁睛胶类零件及工业品。

更多产品

本产品的材质是硅胶，截面形状是O型，作用是固定密封，适用范围是汽车,门窗,电器,气缸,其他，性质是耐高温,耐高压,耐磨损,其他，品牌是Dada，型号是按客定做，厚度是任意（mm），内径是10-58（mm），外径是12-60（mm），样品或现货是样品，是否标准件是非标准件，是否进口是是，使用温度是-40~250（），使用压力是38KG（MPa）