

# 碳晶碳纤维电地暖地热专用反射膜 铝箔纸 反热 隔潮

产品名称	碳晶碳纤维电地暖地热专用反射膜 铝箔纸 反热 隔潮
公司名称	河间市宏亚密封材料有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:宏亚 型号:HY-10 材质:不锈钢
公司地址	河北 河间市 米各庄开发区
联系电话	03173671120 13473709200

## 产品详情

本产品外包装材料为，镀锌板，不锈钢，紫铜，铝板严格按照国家标准进的原材料，填充层材料，聚四氟乙烯，石棉橡胶板；石墨板材陶瓷纤维等材料，也可根据用户要求选择填充材料。本产品符合国家标准，实行三包，保证质量，供货及时。

简介 钢包垫片系指内部用非金属材料(柔性石墨聚四氟乙烯、石棉橡胶板、陶瓷纤维)等，外部用特定的冷作工艺包覆金属薄板的复合型垫片，按垫片截面通常分为平面型包覆及波纹型包覆两种，是最传统的一种密合垫片，适用于热交换器、压力容器、泵、阀及法兰面密封。但回弹力有限，需要法兰表面平坦及紧固力很高才能达到良好效果。根据不同材料可以组合成304不锈钢包石棉包覆垫片，不锈钢包石墨包覆垫片等多种形式。

### 基本类型

金属缠绕垫片（基本型）是采用标准优质的ss304、ss316（“v”形或“w”形）金属带及其它合金材料与石墨、石棉、聚四氟乙烯、无石棉等柔性材料相互重叠螺旋缠绕，并在开始及末端用点焊方式将金属带固定而成。

### 性能

：耐高温、高压、耐腐蚀，具有良好的压缩率和回弹率。

## 应用

: 石油、化工、电力、冶金、船舶、造纸、医药等法兰连接处的管、阀、泵、人孔、压力容器及换热设备的密封部位是理想的静密封材料。 不锈钢带形状：“v”“w”“sus”“u”。

不锈钢带材质：a3、304，304l，316，316l，蒙乃尔 monel，钛材ta。

非金属带（填充料）：特殊石棉，无石棉，柔性石墨，聚四氟乙烯等。

## 适应温度

: -196 --+870 （柔性石墨） +250 （聚四氟乙烯） +500 （特殊石棉）

## 介质

: 适用于高温高压蒸气、油、油气、溶剂、热煤体油等。 使用压力： 300mpa 最大加工尺寸： 2800 mm；特殊规格或各类非标准产品可按您的要求制作生产。 最小预紧比压：y=68 mpa

选型参考：	法兰种类 名称 代号	垫片形式 v-形 仅带外环	钢带材质 w-形 304304(l)316(l)321 钛ta镍nimon400in conel哈氏b,c锆(702,705)	填充料 石棉 asb	内外环材质 a3304304(l)316(l)321 钛ta镍mon400i nconel哈氏b,c锆(702,705)	可供尺寸(m)
	平面法兰					16-3000
	带内外环凸面法兰	仅带外环	石墨 fg			
	带内外环凹凸法兰	3.2 4.8 基本型	四氟 ptfе	4.5	5.5	
	仅带内环槽法兰	7.5 基本型	云母 mica			
	仅带内环平面和凹槽法兰	基本型	陶瓷 cer			
	仅带内环					

本产品的品牌是宏亚，型号是HY-10，材质是不锈钢，截面形状是矩形，性质是耐高温,耐高压,耐腐蚀,耐磨损，作用是固定密封，是否进口是否，适用范围是汽车,泵,汽车、泵、其他，厚度是3-10（mm），使用温度是1200（ ），使用压力是10（MPa）