

耐酸耐碱耐高温 耐油高压 中压橡胶石棉板

产品名称	耐酸耐碱耐高温 耐油高压 中压橡胶石棉板
公司名称	佛山市顺德区大良信则立保温耐火材料经营部
价格	面议
规格参数	品牌:华加斯 型号:1400mm 材质:石棉橡胶
公司地址	佛山市顺德区大良鉴海北路330号首层第5号商铺
联系电话	86 0757 22115025/22115026 13415718111

产品详情

中压橡胶石棉板耐油橡胶石棉板石棉橡胶制品

石棉橡胶板特点及用途

特点：具有较低硬度，较高的弹性，能在较高的压力下，温度为-35 ~ + 60℃的空气中工作。

用途：适用于冲制耐冲击，密封性能良好的垫圈和垫板。耐酸碱橡胶板：

特点：具有中等硬度，耐酸、碱性能。可在温度为-30 ~ + 60℃之间20%的酸（碱）液体中工作。

用途：可作冲制各种有耐酸碱要求的密封性能较好的垫圈.适用于冲制各种形状的垫圈

橡胶板规格及比重

白橡胶板

产品用途：适用于对产品质量要求不高或一次性使用的地板，车厢，工作台铺设。

比重：1.8，扯断力：2.5mpa，伸长率200%，硬度：70 ± 5

绿橡胶板

产品用途：适用于对产品质量要求一般的缓冲圈件、密封件。

比重：1.6，扯断力：3.0mpa,伸长率：250%，硬度：65 ± 5

红橡胶板

产品用途:适用于冲制各种垫片,垫圈及密封件.比重:1.5,扯断力:4.0mpa,伸长率:280%,硬度:65±5

加布橡胶板

产品规格:2-50mm*500-1600mm产品用途:冲制密封件、圈,用做轻型输送带,对强力要求较厚的环境中工作;比重:1.4-1.6,扯断力:3.5mpa,伸长率:280%,硬度:65±5

布纹面橡胶板

产品规格:1-50mm*500-1600mm

氯丁橡胶板

比重:1.5,
扯断力:3.0mpa,伸长率280%,硬度:65±5特点:广泛用于电子、热老化场所,可作为耐油材料使用

细条纹橡胶板

产品规格:厚度:3-6mm;宽度:1-1.2m;长度:按要求

带棱橡胶板

产品规格:厚度:3-20mm;厚度:1-1.2mm;长度:按要求

圆点橡胶板

产品规格:厚度:4-6mm;宽度:1.2m;长度:按要求

带孔垫子橡胶板

产品规格:1000*700*18mm,915*915*15mm

橡胶地砖橡胶板

产品规格:厚度:15-50mm;宽度*长度:500*500mm

技术参数:比重:1.0,扯断力:2.0mpa,伸长率:110%,硬度:50±5

走廊垫橡胶板

产品规格:1000*2000*14.5mm,1000*2000*11mm技术参数:比重:1.3,
扯断力:2.0mpa,伸长率:110%,硬度:50±5

橘皮橡胶板

产批型号:厚度:3-6mm;宽度:1.2m;长度:按要求

技术参数:比重:1.45,扯断力:3mpa,伸长率:220%,硬度:60±5菱形板

产品规格:1200*1830*12.7mm,1220*2135*16mm,1525*2135*10mm技术参数:比重:1.35,扯断力:2.5mpa,伸长率:220%,硬度:55-65

本产品的品牌是华加斯，型号是1400mm，材质是石棉橡胶，截面形状是X型，性质是耐高温,耐高压,耐腐蚀,耐磨损，作用是轴用密封，是否进口是否，适用范围是汽车,轴承,泵，厚度是10-50mm（mm），使用温度是300（ ），使用压力是100（MPa），是否标准件是标准件，样品或现货是现货