

TH200斗式提升机|提升机

产品名称	TH200斗式提升机 提升机
公司名称	河南瑞达机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:河南瑞达 型号:TH200型
公司地址	郑州市中原区须水街道工贸园珠江路路南
联系电话	0371-67950858 13837176677

产品详情

th环链斗式提升机主要特点：1.驱动功率小,采用流入式喂料、诱导式卸料、大容量的料斗密集型布置.在物料提升时几乎无回料和挖料现象,因此无效功率少。2.提升范围广,这类提升机对物料的种类、特性要求少,不但能提升一般粉状、小颗粒状物料,而且可提升磨琢性较大的物料.密封性好,环境污染少。3.运行可靠性好,先进的设计原理和加工方法,保证了整机运行的可靠性,无故障时间超过2万小时。提升高度高.提升机运行平稳,因此可达到较高的提升高度。4.使用寿命长,提升机的喂料采取流入式,无需用斗挖料,材料之间很少发生挤压和碰撞现象。本机在设计时保证物料在喂料、卸料时少有撒落,减少了机械磨损。th环链斗式提升机工作原理：th系列斗式提升机工作原理:th系列斗式提升机适用于输送粉状、粒状及小块状的无磨琢及磨琢性小的物料。th型是一种圆环链斗式提升机采用混合式或重力卸料,挖取式装料。牵引件用优质合金钢高度圆环链。中部机壳分单、双通道两种形式为机内重锤箱恒力自动张紧。链轮采用可换轮缘组合式结构。使用寿命长,轮缘更换工作简便。下部采用优质弹簧张紧装置,能保持恒定的张紧力,避免打滑或脱链,同时料斗遇到偶然因素引起的卡壳现象时有一定的容让性,能够有效地保护下部轴等部件。该斗式提升机适用于输送堆积密度小于1.5t/m³易于掏取的粉状、粒状、小块状的底磨琢性物料。如煤、水泥、碎石、砂子、化肥、粮食等。th系列斗式提升机输送物料温度在250 以下。th系列环链斗式提升机技术参数：

提升机型号	提升最大高度(m)	输送量(m ³ /h)	物料最大直径 (mm)
th160	32	8	30
th 200	36	15	30
th 250	36	18	40
th 300	36	27	40
th 350	36	32	40
th 400	36	42	50
th 450	36	48	50

提升机型号	料斗		牵引链条		料斗运行速度 (m/分)	传动轴转速 (转/分)
	容量 (升)	斗距 (mm)	形式	圆钢直径 (mm)		

th160	2	500	锻造环形	14	50	12800	1.2
th200	3	500	链	14	50	12800	1.2
th 250	4	500		14	50	12800	1.2
th300	4.4	500		14	50	12800	1.2
th350	5.2	500		18	50	12800	1.2
th400	6.3	500		18	50	15000	1.2
th450	7.5	500		18	50	18000	1.2

本产品的加工定制是是，品牌是河南瑞达，型号是TH200型，适用领域是煤,水泥,碎石,砂子,化肥,粮食等，料斗容量是3（m³），牵引力是12800（KN），生产能力是15（m³/h），动力功率是5.5（kw），外形尺寸是详见提升机技术参数（mm），残压是详见提升机技术参数，类型是斗式提升机，提升最大高度是36米，物料最大直径是30mm，料斗斗距是500mm