

提升速度快 经久耐用 链条斗士提升机 不含税、运费

产品名称	提升速度快 经久耐用 链条斗士提升机 不含税、运费
公司名称	郑州大广机械制造有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:大厂 型号:160
公司地址	河南省郑州市高新区化工路369号(中钢集团南300米)
联系电话	0371-67857833 15890620958

产品详情

简介

斗式提升机具有输送量大,提升高度高,运行平稳可靠,寿命长显著优点,其主要性能及参数符合JB3926---85《垂直斗式提升机》(该标准等效参照了国际标准和国外先进标准),牵引圆环链符合MT36---80《矿用高强度圆环链》,本提升机适于输送粉状,粒状及小块状的无磨琢性及磨琢性小的物料,如:煤、水泥、石块、砂、粘土、矿石等,由于提升机的牵引机构是环行链条,因此允许输送温度较高的材料(物料温度不超过250℃)。一般输送高度最高可达40米,tg型最高可达80米。

斗式提升机:适用于低处往高处提升,供应物料通过振动台投入料斗后机器自动连续运转向上运送。

斗式提升机主要特点

1.驱动功率小,采用流入式喂料、诱导式卸料、大容量的料斗密集型布置.在物料提升时几乎无回料和挖料现象,因此无效功率少。 2.提升范围广,这类提升机对物料的种类、特性要求少,不但能提升一般粉状、小颗粒状物料,而且可提升磨琢性较大的物料.密封性好,环境污染少。

3.运行可靠性好,先进的设计原理和加工方法,保证了整机运行的可靠性,无故障时间超过2万小时。提升高度高.提升机运行平稳,因此可达到较高的提升高度。

4.使用寿命长,提升机的喂料采取流入式,无需用斗挖料,材料之间很少发生挤压和碰撞现象。本机在设计时保证物料在喂料、卸料时少有撒落,减少了机械磨损。

斗式提升机的输送工作原理是:料斗把物料从下面的储藏中舀起,随着输送带或链提升到顶部,绕过顶轮后向下翻转,斗式提升机将物料倾入接受槽内。带传动的斗式提升机的传动带一般采用橡胶带,装在下或上面的传动滚筒和上下面的改向滚筒上。链传动的斗式提升机一般装有条平行的传动链,上或下面有一对传动链轮,下或上面是一对改向链轮。斗式提升机一般都装有机壳,以防止斗式提升机

中粉尘飞扬

斗式提升机的工作原理

斗式提升机由运行部分(料斗与牵引胶带),带有传动滚筒的上部区段,带有拉紧滚筒的下部区段,中间机壳,驱动装置,逆止制动装置等组成,适用于向上输送松散密度 $< 1.5t/m^3$ 粉状、粒状和小块状的无磨损性和半磨损性散状物料,如煤、砂、焦末、水泥、碎矿石等。

技术参数

规格	提升最大高度(m)	输送量(m/h)	斗距(mm)	电机功率(kw)
160型 160type	28	3-8	500	3-7.5
200型 200type	31.5	6-15	500	3-7.5
250型 250type	30.16	10-25	500	4-11
300型 300type	30.16	25-35	500	5.5-15
350型 350type	31	19-40	600	7.5-18.5
400型 400type	32	35-50	600	7.5-22
450型 450type	32.7	42-60	600	7.5-22

售前服务：为您提供项目设计，工艺流程设计，适合您的机器，设备选定方案制定，根据您的特殊要求，设计制造产品。

售中服务：陪您一起完成设备验收，协助拟定施工方案和详细流程。

售后服务：公司派技术人员到现场指导安装、调试、现场培训操作人员。

产品质量：易损件除外，一年内质量保证

销售热线：13526563710

售后电话：0371-86036393

qq:2350260693

温馨提示：公司有现货，欢迎前来考察洽谈。

本产品的加工定制是是，品牌是大广，型号是160，适用领域是煤、水泥、石块、砂、粘土、矿石，料斗容量是咨询销售热线（m³），牵引力是咨询销售热线（KN），生产能力是3-8（m³/h），动力功率是3-7.5（kw），外形尺寸是咨询销售热线（mm），残压是咨询销售热线，类型是斗式提升机