

# 提升设备,矿井提升设备 星光

产品名称	提升设备,矿井提升设备 星光
公司名称	临朐县星光磁电设备厂
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:星光 型号:TD
公司地址	山东临朐县冶源镇洼子村
联系电话	13869600629

## 产品详情

目前国内常用的斗提机均为垂直式，较新型符合标准tb3926--85的有td型、th型它们的主要特征、用途及型号见表1

型 式	td型	th型
结构特征	采用橡胶带作牵引构件	采用锻造的环形链条作为牵引构件
卸载特征	采用离心式或混合式方式卸料	采用混合式或重力式方式卸料
适用输送物料	松散密度 $< 1.5t/m^3$ 的粉状、粒状，小块状的无磨琢性、半磨琢性物料	松散密度 $p < 1.5t/m^3$ 的粉状、粒状.小块状的无磨琢性、半磨琢性物料
适用温度	被输送物料温度不得超过60，如采用耐热橡胶带时温度不超200	被输送物料温度不得超过250
型 号	td100、td160、td250、td315，td400、td500、td630	th315、th400、th500、th630(th800)(th1000)
提升高度	约在4—40mm范围内	约在4.5—40mm范围内
输送量	4—238m <sup>3</sup> /h	35—185m <sup>3</sup> /h

td型斗式提升机(一)技术性能(表2)(二)主要结构1、td型斗提机结构型式(1)传动装置 td型斗提机的传动装置有两种形式，分别配有yz型减速器或zq(yy)型减速器。yz型轴装减速器直接套装在主轴轴头上，省去了传动平台、联轴器等，便结构紧凑，重量轻，而且其内部带有异型辊逆止器，逆止可靠。该减速器噪声低，运转平稳，并随主轴浮动，可消除安装应力。(2)td型斗提机备有四种料斗q型(浅斗)、h型(弧底斗)、zd型(中深斗)、sd型(深斗) 表2td型斗提机技术性能：

斗提	td100	td160	td250	td315
----	-------	-------	-------	-------

机型号														
料斗型式	q	h	q	h	zd	sd	q	h	zd	sd	q	h	zd	sd
输送量m <sup>3</sup> /h	4	7.6	9	16	16	27	20	36	38	59	28	50	42	67
料斗容积l	0.1	0.3	0.4	0.9	1.2	1.9	1.1	2.2	3.0	4.6	1.9	3.55	3.7	5.8
料斗运行速度, m/s	1.4		1.4				1.6				1.6			
滚筒转速r/min	67		67				61				61			
斗提机型号	td400				td500				td630					
料斗型式	q	h	zd	sd	q	h	zd	sd	q	h	zd	sd		
输送量m <sup>3</sup> /h	40	76	68	uo	63	116	96	154	-	142	148	238		
料斗容积l	3.1	5.6	5.9	9.4	4.8	9.0	9.3	14.5	-	14	14.6	23.5		
料斗运行速度r/min	1.8				1.8				2.0					
滚筒转速r/min	55				55				48					

本产品的加工定制是是，品牌是星光，型号是TD，适用领域是物料提升设备，料斗容量是0.3（m<sup>3</sup>），牵引力是12000（KN），生产能力是5-500（m<sup>3</sup>/h），动力功率是2.2---160（kw），外形尺寸是1200X650X2000（mm），类型是斗式提升机，产品单价是35000