

# 恒业保温材料厂供应玻化微珠

产品名称	恒业保温材料厂供应玻化微珠
公司名称	信阳市恒业珍珠岩保温材料厂
价格	900.00/吨
规格参数	品种:无机保温砂浆 产地:河南信阳 品牌:恒业保温
公司地址	河南省信阳市平桥区闵岗工业城
联系电话	0376-8171969

## 产品详情

品种	无机保温砂浆	产地	河南信阳
品牌	恒业保温	类别	抹面砂浆
型号	各种型号	储存期	长期

玻化微珠（又称为中空玻化微珠，膨胀玻化微珠），是一种环保型新型无机轻质绝热材料。玻化微珠除具有质轻、保温、绝热、防火的优异性能外，还具有不燃烧、强度高、吸水率低、使用寿命长的优点。产品由精选特殊粒径的矿砂，在电炉加热方式下膨化，通过对温度和原料滞空时间的精确控制，使产品表面熔融，气孔封闭，呈不规则球状颗粒，内部多孔空腔结构，表面玻化封闭，光泽平滑，理化性能十分稳定。用玻化微珠作干混保温砂浆轻质骨料，可提高砂浆的流动性和自抗强度，减少材性收缩率，提高产品综合性能，降低综合生产成本。克服了膨胀珍珠岩吸水性大、易粉化，在料浆搅拌中体积收缩率大，易造成产品后期强度低和空鼓开裂等现象，同时又弥补了聚苯颗粒有机材料易燃、防火性能差、高温产生有害气体和耐老化耐候性低、施工中反弹性大等缺陷，提高完善了保温砂浆的综合性能和施工性能。

玻化微珠可作为新型建材行业的轻质骨料及轻质耐火材料行业漂珠的部分替代品，具有极为广阔的应用前景，可代替粉煤灰、漂珠、玻璃微珠、膨胀珍珠岩、聚苯颗粒等诸多传统轻质骨料在不同制品中的应用，广泛用于工业、农业、建材、化工、冶炼、轻工等诸多领域。

性能指标：

性能	单位	指标
粒度	mm	0.5-1.5
容重	kg/m <sup>3</sup>	50-200
导热系数	w/m.k	0.028-0.05
筒压强度	真空抽滤法测定%	20-50
成球率	1mpa压力的体积损失率%	38-46
表面玻率	%	95

耐火度  
使用温度

°C

°C

1208-1360  
800