HL型环链离心斗式提升机

产品名称	HL型环链离心斗式提升机
公司名称	新乡市三力振动设备厂
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:三力 型号:sanli
公司地址	牧野区和平路北段
联系电话	0373-3391589 13503739601

产品详情

hl型环链离心斗式提升机制法和装法：
1、按料斗形状分为两种：s制法--带有深园底形料斗；q制法--带有浅园底形料斗
2、按上部区段卸料口的形式分为两种：x1 制法--带有倾斜法兰的卸料口；x2
制法--带有水平法兰的卸料口 3、按下部区段进料口的形式分为两种：j1
制法--进料口的斜面与水平面成45度角；j2 制法--进料口的斜面与水平面成60度角
4、按中间机壳侧面检视门的位置分为四种：k1 制法--中间机壳侧面带有下端左检视门；k2
制法--中间机壳侧面带有下端右检视门；k3 制法--中间机壳侧面带有上端左检视门；k4
制法--中间机壳侧面带有上端右检视门 5、按中间机壳端面检视门的位置分为两种：z1
制法--中间机壳端面带有下端检视门；z2 制法--中间机壳端面带有上端检视门
6、按传动装置对提升机的相对位置分为两种：左装--传动装置在左侧；右装--传动装置在右侧

本产品的加工定制是是，品牌是三力，型号是sanli，适用领域是广泛，料斗容量是1（m3），牵引力是1（KN），生产能力是1（m3/h），动力功率是1（kw），外形尺寸是1（mm），残压是1，类型是链条式提升机，产地是河南新乡