

胶片百页车 开放式 卧式

产品名称	胶片百页车 开放式 卧式
公司名称	上虞市宝丰通用机械制造有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 类型:开放式 样式:卧式
公司地址	绍兴市上虞市小越镇环镇北路
联系电话	86-57582032184 13989506992

产品详情

主要用于炼胶机出片后放置胶片并转运，是橡胶制品企业生产流程中必备的工艺设备。具有储存量大、操作方便灵活、使用性能稳定、可根据用途选定叶数和尺寸、能自动翻转和复位、叶面具有最大的操作空间、占地面积小、效率高等优点。

用于炼胶机出片后放置胶片并转运。

用于橡胶成品的摆放和运输。

用于恒温室橡胶原片的储存。

用于实验室橡胶片的规整。

用于硫化前工艺生产要求，进行的特殊处理。

使用简单，无需人为固定面板，降低劳动强度。

胶片放置板面根据客户不同要求和胶片粘度可采用不锈钢板、铝板、镀锌板、网板，还可在面板上喷涂特氟龙。确保面板光滑、不生锈、不粘胶,通风冷却效果好。

采用独特的塑料包角工艺，防止面板角落划伤手及对胶片的损伤。

公司产品品种齐全，有抽屉式、面板式、网格式。

车轮采用定向和万向可带刹车功能，转运方便安全可靠。

外形美观，结构合理，刚性好。

选择橡胶百叶车时注意事项

在选择百叶车前先确定要放置的胶片的型号，不同的胶片因加工工艺不同，或是不同的胶片错乱的放置在一台百叶车上这样都有可能对橡胶产品的最后质量造成影响。

不同颜色的胶片不要来回放置在一起，或是前后放置在一块面板上。以免着色（特别是硅橡胶）

有些厂家会对胶片的温度、出片时间等参数严格控制。那么在选型时特别要注意！！

选型参数如下：

胶片厚度：不同的胶片厚度直接影响层间距和层数。一般层间距控制在胶片的厚度2倍左右，这样有利于胶片通风。

胶片长和宽：根据胶片的规格选择合适的百叶车规格。

胶片的重量：胶片的重量直接影响层数，重量越重层数越少这样可以使转运起来更加轻松。而且高度越低，这样有利于胶片的摆放。

面板的材质：对于要求高的橡胶产品，特别是医药、食品等行业。我们建议您选择不锈钢等不易生锈腐蚀的材质，一些要求不高的民用一般橡胶产品选择镀锌板等材质会比较相对实惠。

售后承诺

- 1· 我公司出售的所有产品保修期为一年，保修期内免费上门维修（人为因素或不可抗拒的自然现象所引起的故障或破坏除外）。
- 2· 凡购买7日内，如出现质量问题，可享受退货或换货处理。或者是在运输途中出现硬性损坏，导致产品无法启用可享受退货或换货处理。
- 3· 在接到报修通知后，七个工作日内赶到现场并解决问题。
- 4· 用户可以通过售后电话咨询有关技术问题，并得到明确的解决方案。

本产品的加工定制是是，类型是开放式，样式是卧式，品牌是宝丰通用机械，型号是宝丰100系列，别名是百叶车，胶片车，胶板车，用途是主要用于炼胶机出片后放置胶片并转运，属性是属性值