

净化设备厂家批发洁净厂房无尘车间货淋室（货物浴淋室）货淋机

产品名称	净化设备厂家批发洁净厂房无尘车间货淋室（货物浴淋室）货淋机
公司名称	深圳市豪泰环境科技有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 吹淋方式:双人双吹 箱体材质:冷轧钢板烤漆
公司地址	深圳市宝安区23区鸿利来大厦508
联系电话	18688794168

产品详情

货淋室是货物进入洁净室无尘车间所必备的净化设备，通用性强，可与所有的洁净室和洁净厂房配套使用，货物进入车间时，必须通过此设备，用强劲洁净的空气，由可旋转喷嘴从各个方向喷射至货物上，有效而迅速清除附着在货物上的灰尘、细菌等杂物，它可以减少货物进出洁净室所带来的污染问题。

货淋室的两道门电子互锁，可以兼起气闸室的作用，阻止外界污染和未被净化的空气进入洁净区域。杜绝货物将灰尘、细菌带入车间，达到工作场地严格的无尘净化标准。

产品图片

产品特点

产品特点：1、自动化控制：系统采用plc智能化的控制手段，控制面板上led显示屏可正确显示风淋的运行状态、风淋周期进度和延时开门状态。并设有光电感应器，单向通道风淋室，从非洁净区进入，关门后红外线感应只能从出门走出风淋室；2、人性化操作：人性化的控制面板设计，清晰的指示灯指示，给予用户清晰正确的风淋室操作，led显示及设置吹淋时间，范围在10-99s可调,用户可根据风淋室外部环境的差异调节吹淋时间；3、高洁净、高效过滤器两级过滤系统，无隔板低阻力高效过滤器，过滤效率为：99.99%，确保净化级别。配全不锈钢多风量低噪风机，风嘴出风口风速高达25m/s以上，吹到人体上风速18m/s以上4、模块式结构：风淋室箱体采用标准型材拼装成各种长度的风淋尺寸。一台风淋室由一节或多节风淋单元组成，对于大体积的风淋设备，可分拆成多节，特别方便、快捷；5、高性能、高密封：采用进口电子元器件，运行性能稳定可靠，先进的减噪静音装置系统及采用eva密封材料，密闭性能高。

产品参数说明

参数说明：

货淋室型号说明

规格型号	aas-1d-2000	aas-1d-2300	aas-2d-2000
外形尺寸 (l × w × h mm)	2000*1500*2050	2300*1500*2050	2000*2000*2050
吹淋区尺寸 (l × w × h mm)	1200*1360*1980	1500*1360*1980	1200*1860*1980
风速	18-25m/s		
喷嘴数量	18只	18只	24只
风机数量	2台	2台	4台
吹淋周期	出厂初始设置为10s，10-99s（可调）		
箱体主材	优质冷轧钢板，表面静电喷塑处理，哑光白色（可订制各种颜色）		
门互锁方式	砂光不锈钢双开门，吹淋时双门闭锁，平时双门电子互锁，只可以打开其中一扇		
电源	380v，50hz，三相		
功率	1.5 kw	1.5 kw	3.0 kw
底板	无底板（如需加装不锈钢底板，请在订货时注明）		
重量	~ 500 kg	~ 600 kg	~ 850 kg

可选配件：

- 1、红外线感应自动移门、自动卷帘门、气动门、双开门等
- 2、ulpa超高效空气过滤器
- 3、全不锈钢材质箱体、全冷板静电喷塑箱体、内壁不锈钢等
- 4、底板无门槛配置，可方便货车出入
- 5、黄光灯/紫外线杀菌灯/急停开关
- 6、美国richmond除静电离子系统
- 7、plc（可编程逻辑控制器）自动控制系统、变频器等

联系方式

联系地址：深圳市光明新区公明镇长圳村

联系电话：18688794168

腾讯qq：527463200

阿里旺旺：豪泰环境科技

公司简介

深圳市豪泰环境科技有限公司是华南地区专业从事空气领域的空气过滤器、空气发与生产，并承接净化工程系统设计、施工、安装、调试、维护等综合性技术服务。一流的设计水平、优良的生产工艺锻造精品；良好的售后服务和诚信的经营理念塑造微电子、光电产业、光学仪器、pcb、医药生物、食品加工、医院手术部、icu、净化等高科技领域企业提供10级-10万级的洁净生产环境和配套工程净化设备。

本产品的加工定制是是，吹淋方式是双人双吹，箱体材质是冷轧钢板烤漆，适用对象是货淋室，功能是智能语音风淋室，自动化程度是半自动，品牌是豪泰洁净，型号是HT-AAS2000，喷嘴数是24，喷嘴口直径是30（mm），过滤器效率是99.99，喷口风速是18-25（m/s），循环风量是4800，风淋区尺寸是1200*1860*1930mm，风淋时间范围是10-99S，电源是380（V），最大功耗是3（Kw），适用领域是半导体、微电子、光电技术、光学仪器、PCB、医药生物、食品加工、医院手术部、ICU、净化病房及净化医，规格是2000*2000*2050mm,2300*2000*2050mm