

自动感应风淋室、自动门风淋室、全自动风/货淋室

产品名称	自动感应风淋室、自动门风淋室、全自动风/货淋室
公司名称	深圳市傲通环球空气过滤器有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 吹淋方式:转角风淋室 箱体材质:冷轧钢板烤漆
公司地址	中国 广东 深圳市南山区 中兴工业城中兴实业十三楼
联系电话	86 0755 26055000

产品详情

风淋室是人进入洁净室所必需的通道，它可以减少人进出洁净室所带来的污染问题。风淋室的两道门电子互锁，可以兼起气闸室的作用，防止未被净化的空气进入洁净室。本公司生产的高科技智能语音风淋室带有语音提示系统，人在吹淋时由自动语音系统提示让人有次序的完成整个吹淋除尘过程，人性化语音提示给人一种亲切感觉，并达到有效的净化效果，经高效过滤器过滤后的洁净气流由可旋转喷嘴从各个方向喷射至人身上，有效而迅速清除尘埃粒子，清除后的尘埃粒子再由初、高效过滤器过滤后重新循环到风淋区域内 智能语音风/货淋室详细说明： 1、外型尺寸（w*d*h）：1700mm*2000mm*2050mm；风淋区尺寸(w*d*h)：1200mm*1910mm*1930mm 2， 箱体采用优质的冷轧钢板制造，表面静电喷塑处理，美观大方，内底板全不锈钢板制做耐磨擦，易清洁。

3， 风淋室风机 380v 50hz 4.5kw，

4， 有隔板高效过滤器hepa。 610*610*120 过滤

效率99.99%0.3um 5， 单开门两扇，带玻璃视窗，5mm强质玻璃，门上安装oubao闭门器，自动关闭。 6， sus不锈钢喷淋嘴，嵌入式安装，喷淋嘴方向可调节180度。出风口风速20-28m/s快速吹除人/货身上的灰尘。换气次数：600次/小时 7， 红外线感应器omron，初效过滤器采用无纺滤料，过滤效率g4，日光灯20wphilip嵌入式安装。 8， 电路控制：先进的集成电路板

，plc控制，led显示吹淋时间，时间继电器0~99秒可调，红外线自动感应器。感应自动吹淋，触摸式微动开关。并安装有高科技的人性化智能语音提示系统。 9，本产品出厂时，按照美联邦标准209e逐台检测后出厂，可靠性高。 10、门互锁方式：风淋时两扇门同时闭锁；平时电子互锁

，只可打开其中的一扇门 11、照明：20w philips日光灯 12、电源：380

v 50hz 13、功率：4.5kw 14、重量：约420kg 15、适用人

数：1-2人 16、可选配件： a、全不锈钢材质 b、双速吹淋

c、全自动感应平移门 d、全自动感应pvc快速卷帘门 17、客户可以提供的尺寸定做

买家须知

关于售后：我公司设备从发货之日起1年之内进行免费保修（不包括需按时更换之备件及消耗品，所有设备买方必须照卖方提供之正确操），如因人为造成的损坏，我公司可进行有偿维修，具体维修费用可协商。

关于发货方式：我公司设备类的大件货物，原则上通过汽运物流发货，小件商品一般通过快递公司发货，也可应客户要求通过其它方式发货。

关于运输费用：我公司的报价均为产品单价，不含运费，运费要根据实际情况另行报价。

关于包装方式：近距离的运输（如深圳市）普通包装即可，远距离一般我们都会向买家建议木箱包装，另外易损商品（如玻纤滤芯高效过滤器）也是建议订木箱包装，以免在运输的过程中损坏。

木箱包装优点：可以避免商品在运输途中挤压，摔碰等造成的损坏。

付款方式：我们支持支付宝、银行转账、货到付款等支付方式（货到付款须先支付订金，另外余款需向物流公司支付的手续费）

感谢您关注傲通环球，若您希望进一步了解更多信息，请随时联络我们，诚挚为您提供最满意的服务！

电话：0755-26055000

传真：0755-26072186

联系人：刘先生

本产品的加工定制是是，吹淋方式是转角风淋室，箱体材质是冷轧钢板烤漆，适用对象是货淋室，功能是智能语音风淋室,快速卷帘门风淋室，自动化程度是全自动，品牌是傲通，型号是at-fls6，喷嘴数是24，喷嘴口直径是30（mm），过滤器效率是99.99%，喷口风速是20~28（m/s），风淋区尺寸是1200*1910*1930mm，风淋时间范围是0~99s，电源是380（V），最大功耗是4.5（Kw）