

桥头田头角岭头禾坑田新风淋室,货淋室,风淋传递室,过滤器,净化棚

产品名称	桥头田头角岭头禾坑田新风淋室,货淋室,风淋传递室,过滤器,净化棚
公司名称	东莞市东田机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 吹淋方式:单人双吹 箱体材质:钢板
公司地址	中国 广东 东莞市 东莞市长安镇乌沙李屋工业区
联系电话	086-076981158163 13686651180

产品详情

无尘车间及其配套：

文字太多，不想看，直接电话咨询王工:136 866 51180

聊天交流请加qq：1169 652099

或者发个信息，给你回电

(更多设计方式方法请来电咨询东田王工)

无尘室常见配套及配件：

无尘彩钢板工程，风淋室，货淋室，传递窗，洁净工作台，洁净棚，高效送风口，ffu过滤单元，洁净室，余压

以下以东莞地区为例，包送货，包安装（其他地区适当增加车费人工）价格为：

风淋室：单人吹¥6300；双人吹¥7600；4人吹¥13000；6人吹¥18000；

货淋室¥12500；普通传递窗：¥1000；风淋传递窗¥3800；

高效送风口：500风量¥320；1000风量¥420；1500风量¥600；

ffu：不锈钢1175×575×350¥1800；冷板1175×575×350¥1500；

1、风淋室：

洁净区域用于人员出入，防止不洁净气流进入洁净区，工作区内设置吹淋净化处理装置，消除人、物表面附着。具有气闸作用，配合洁净空调系统确保洁净室达到所需洁净度。

主要技术参数：

型号/名称	单人单吹风淋室	单人双吹风淋室	单人双吹风淋室	风淋室
-------	---------	---------	---------	-----

技术参数				
外形尺寸	1190 × 1000 × 2050	1390 × 1000 × 2050	1290 × 1000 × 2180	1390 × 3000
w × d × h(mm)				
风淋区尺寸	790 × 860 × 1900	490 × 860 × 1900	790 × 860 × 1900	790 × 2860
w × d × h(mm)				
喷口风速(m/s)	18 ± 3			
不锈钢可调喷嘴/数量(个)	6	12	12	30
风淋时间(s)	东田公司出厂初始设置为10s, 10-99s(可调)			
过滤器	高效过滤器(效率 99.99%)初效过滤器, 可清洗化纤滤料(5 μ m计数效率			
箱体主材	不锈钢/冷轧钢板, 表面静电喷塑处理, 哑光白色, 底板不锈钢			
门材质	不锈钢(单开门)			
门互锁方式	风淋工作时双门闭锁, 平时双门电子互锁, 打开一扇门时另一扇门自动上锁			
电源	380v.50hz			
节能灯	7w × 1	7w × 1	7w × 1	7w × 1
风机功耗(kw)	0.55 × 1	0.55 × 2	0.55 × 1	0.55 × 1
净重(kg)	300	400	300	1150

(更多设计方式方法请来电咨询东田王工)

2、无尘车间工程

1、无尘室是由彩钢板围制而成, 可有效防止外界的灰尘进入涂装设备系统, 室内设计有净化空气的供风和换气系统, 保证室内的空气洁净度和空气的新鲜, 便于产品的涂装和操作人员的身心健康。无尘车间隔板采用 50双面光彩钢板, (夹岩棉或聚丙烯材料由客户指定) 可直接用于墙板, 具有高强度、外形美观等特点。更具有可以降低噪音、保温性能良好, 是现代隔离间、净化间制作的最佳产品。设铝合金门、铝合金内园弧、外园弧、铝合金窗。

(1) 规格: 约___m², 板为326型

(2) 材质: 采用双面彩钢板, 夹芯材质为 50mm泡沫

(3) 包括门、窗、玻璃、铝合金、密封件、吊码

2、照明

(1) 材质: 采用专用净化灯

(2) 型式: 节能灯, 功率: 28w × 2

(3) 彩钢板为426型, 高度2600mm

(更多设计方式方法请来电咨询东田王工)

本产品的加工定制是是, 吹淋方式是单人双吹, 箱体材质是钢板, 适用对象是货淋室, 功能是智能语音风淋室, 自动化程度是半自动, 品牌是自产, 喷嘴数是16