

## 三人双吹风淋 风淋室 通道风淋

产品名称	三人双吹风淋 风淋室 通道风淋
公司名称	苏州星湖恒晟洁净设备有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 吹淋方式:多人三吹 箱体材质:不锈钢
公司地址	吴江区黎里镇金家坝雪巷村金周公路南侧
联系电话	0512-63213718 18913096183

## 产品详情

fls系列风淋室是洁净厂房和装配洁净室的配套设备，用洁净空气流吹除进入洁净厂房的人、物表面附着的尘埃，同时起气闸作用，防止未经净化的空气进入洁净区域。是进行人身、物料净化和防止室外空气侵入洁净区的有效设备，通用性强，可与所有洁净室和洁净厂房配套使用。

	fls-1dc	fls-1c	fls-2c
使用人数	单人	单人	双人
风淋时间	0-99s可调		
喷嘴数量	6个（单侧）	12个（两侧）	24个（两侧）
喷嘴口直径	ø 38mm		
喷嘴口风度	20m/s		
过滤器效率	对于粒径 0.5 μ m尘埃应99.99%（钠焰法）		
风淋区尺寸（mm）宽*深*高	750*750*1900	750*750*1900	750*1500*1900
风淋区尺寸（mm）	1200*850*2000	1550*850*2000	1550*1600*2000
电源	ac 3n 380v 50hz		

品质保证！欢迎联系洽谈！

本产品的加工定制是是，吹淋方式是多人三吹，箱体材质是不锈钢，适用对象是人淋室，功能有其他，

自动化程度是半自动，品牌是星湖恒晟，型号是FLS，喷嘴数是36，喷嘴口直径是 38（mm），过滤器效率是 99.99%，喷口风速是 > 20（m/s），循环风量是9000m<sup>3</sup>/h，风淋区尺寸是800\*2900\*1950，风淋时间范围是0~99s可调，电源是380V50Hz（V），最大功耗是3.5（Kw），适用领域是医药，制药，化工，电子，航空航天