

# FLB-2400四人双吹风淋室/多人风淋室价格/实验室用风淋室

产品名称	FLB-2400四人双吹风淋室/多人风淋室价格/实验室用风淋室
公司名称	上海卓爵仪器设备有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 吹淋方式:多人双吹 箱体材质:彩钢板
公司地址	上海市松江区新桥镇新格路505号3幢三楼3132室
联系电话	021-63721237 13916974943

## 产品详情

### flb-2400四人双吹风淋室/多人风淋室价格/实验室用风淋室

风淋室系列产品是一种通用性较强的局部净化设备，结构新颖、外形美观、运行可靠、低耗节能、维护方便，可广泛应用于电子、机械、医药、食品、彩印包装、酿造、造酒、生物工程等各种工业及科研领域，通常安装于洁净室与非洁净室之间，用于吹除进入净化厂房的人体和携带物品表面附着的尘埃，同时风淋室也起气闸的作用，防止未经净化的空气进入洁净区域，是进行人身净化和防止室外空气污染洁净区的有效设备。

原理：风淋室内的空气由风机的作用经初效过滤器进入静压箱，经高效空气过滤器过滤后，洁净空气从风淋室的喷嘴高速喷出，喷嘴角度可调节，可有效地吹除人特或携带物品表面附着的尘埃，吹下的尘埃再回收进入初效空气过滤器，如此循环可以达到风淋的目的。

### flb-2400四人双吹风淋室/多人风淋室价格/实验室用风淋室

风淋材质分三大类：

- 1、彩钢板风淋
- 2、钢板风淋
- 3、全不锈钢风淋

风淋室类型分为两大类：

- 1、人淋室
- 2、货淋室

注：喷嘴口单人为6套 双人为9套，可配置成喷淋实行自动控制，通过光电感应实现两门互锁，自动关闭，为人（货）进出提供便利。

风淋室型号	flb-1200	flb-2400	flb-3600
-------	----------	----------	----------

使用人数	双人双吹	四人双吹	加深双吹
风淋时间	0 ~ 99s可调		
工作尺寸	1200*700*1900	700*2400*1900	3600*700*1900
外形尺寸	1200*1300*2050	1300*2400*2050	3600*1300*2050
喷嘴数量	18	36	48
喷嘴口直径	30mm		
喷嘴口风径	20 ~ 28m/s		
喷嘴口材质	不锈钢		
过滤器效率	对于粒径 0.5 μ m尘埃应为99.99%(钠焰法)		
电源	ac 3n 380v 50hz		

本产品的加工定制是是，吹淋方式是多人双吹，箱体材质是彩钢板，适用对象是人淋室，功能是智能语音风淋室,自动门风淋室，自动化程度是全自动，品牌是CCD，型号是FLB-2400，喷嘴数是18，喷嘴口直径是30（mm），电源是380（V），适用领域是医院，制药厂，实验室，学校