

# 全自动高速印刷机JF800型凹版印刷机 电脑高速印刷机

产品名称	全自动高速印刷机JF800型凹版印刷机 电脑高速印刷机
公司名称	东莞市东城九坊机械厂
价格	面议
规格参数	加工定制:是 适用材质:薄膜 适用对象:塑料软包装
公司地址	广东 东莞市 东城周屋工业区
联系电话	076923835033 13650291627

## 产品详情

该机适用于各种塑料薄膜以及纸张等具有优良印刷性能的卷筒材料的多色连续印刷。

主要技术指标:

印刷物流向	从右到左
最高机械速度	180m/min ( 版辊直径 150mm时 )
最高印刷速度	150m/min ( 版辊直径 150mm时 )
放卷直径	600mm
收卷直径	600mm
印版直径	120mm- 280mm ( 周长376~880mm )
套印精度	纵向 ±0.15mm(自动套色) 横向 ±0.15mm(手动套色)
预套准	±10mm
收放卷安装方式	气胀轴装卸料
收放卷气胀轴	3
收放卷纸芯	76mm x 92mm
气源压力	0.6mpa
刮刀窜动	±8mm
烘箱内最高温度	80 ( 环境温度20 )
色组间距	1500mm
机身颜色	象牙白
电源	3相、50hz、380v ± 10%
承印材料	opp/bopp/cpp 15-60um pet 12-60um pe 30-100um ny膜 15-60um

玻璃纸cellophane 20-30um 复合膜 15-60um

其它与以上材料有相同性质的薄膜类

本产品的加工定制是是，适用材质是薄膜，适用对象是塑料软包装，印刷颜色是彩印，产品类型是全新，型号是JF800，品牌是九坊机械，收卷直径是600（mm），套印精度±是0.10（mm），印版直径是120-280（mm），印刷速度是130（m/min），最大印刷宽度是850/1250/1050（mm），干燥方式是电加热、蒸气加热、导热油，干燥用电是180w，收放卷方式是独立转塔式外置收放卷，最高切换速度是150米，张力控制方式是七电机闭环张力控制，机组是机组式凹版印刷机