## 布料半自动平面丝印机 自动控制时间间隔斜臂丝印机

产品名称	布料半自动平面丝印机 自动控制时间间隔斜臂丝印机	
公司名称	郑州丝珂瑞包装设备有限公司	
价格	面议	
规格参数	加工定制:是 印刷颜色:单色 印刷面:平面	
公司地址	郑州市二七区航海路南京广路西嵩颖大厦	
联系电话	86-037168722658 18638789352	

# 产品详情

### 丝印机选择郑州丝珂瑞的理由:

- 1、集科技研发、生产、销售为一体的法人企业。
- 2、已通过iso9001:2008质量管理体系认证,我们更有发言权。
- 3、行业内唯一的一家同类产品标准化、批量生产,技术相当成熟,人性化设计,外观优美。
- 4、此机型气动的刮刀气缸(易损)选用原装进口,寿命是国产缸5倍以上。
- 5、各个细小环节,尽显无微不至的精细,同行无法比拟,让您用得更放心。

6、 变频器采用施耐特, 无级调速, 超长五年质保。
7、强力真空吸附,保证多色套色准确、动作平稳、套色对版方便。
8、系统软件是丝印行业内独一无二中间停顿功能,操作时可设定中途停止对板。
9、根据客户个性化需求,提供不同规格产品的设计与制造。
10、配有led照明工作灯,为您对钢网时提供更多便利。
12、刮刀压力配有专用压力表调节,实验证明钢网寿命是同类机器上使用的18倍。
13、印刷运动由电机驱动,变频调速,刮墨刀切换,首创由四个气缸完成,印刷压力的大小和印刷速度的快慢可调,从而满足不同承印物的印刷要求。
14、控制部分为plc+全彩触摸式人机界面,稳定性无与伦比。
15、所有机器保修一年,上门免费维修,丝印技术免费培训,包您学会!
l好品质的设备是您的生产必要的选择!
I提供高品质的设备和为用户的生产保驾护航是我们永不变的使命!!

I满足用户期望,是丝珂瑞企业的质量方针。至诚至精,追求卓越!

### 郑州丝印机的优点

性能特点:1、斜臂丝印机网版斜向上升降,印刷机头前后动作,金属钢制印刷主梁、机头、网臂、铝制滑套速度行程,独立调校。

- 2、强力真空吸附,保证多色套色准确、动作平稳、套色对版方便、平台可升降。
- 3、斜臂丝印机印刷运动由电机驱动,变频调速,刮墨刀切换,首创由四个气缸完成,印刷压力的大小和印刷速度的快慢可调,从而满足不同承印物的印刷要求。
- 4、斜臂丝印机印刷平台精度高,结构科学,空气阻力小,工作时真空吸附力强,首创印刷平台调整机构 ,解决同类机型承印物厚度调整困难的难题。
- 5、前后网夹臂安装版距调节装置,调整方便
- 6、斜臂丝印机配有多重保护系统,确保操作安全,寿命高,运行稳定。

### 适用范围:

包装行业(如:烟盒包装、酒盒包装、礼品、化妆品等卡纸包装)、商标、挂历油画、电脑键盘、年画、贴花纸、彩金玻璃、弯钢玻璃、各种卡、金属铭板等平面印刷。

#### 技术参数:

设备型号	skr-xb7010	skr-xb6090
最大印刷面积(m	700 × 1000	600 × 900
m2)		
最大网版安装(m	1000 × 1350	900 × 1200
m )		
台板尺寸(mm	800 × 1100	700 × 1000
)		
工作气压 ( mpa)	0.3-0.5	0.3-0.5
承印物厚度 ( mm	50	50
)		
电源功率(kw)	2.2	2.2
印刷速度(pcs/h	400-1200	400-1200
)		
机械尺寸(mm	1300 × 1300 × 1600	$1200 \times 1500 \times 1300$
)		
机械重量(kg)	620	600

本产品的加工定制是是,印刷颜色是单色,印刷面是平面,适用材质是塑料,适用对象是玩具,操作方式是半自动,品牌是丝珂瑞,型号是SKR,印刷速度是800-1400(m/min),最大印刷面积(长×宽)是6 00x900(mm),承印物厚度范围是50(mm),工作台尺寸是700x1000(mm),工作台纵横调节量是300(mm),最大网框尺寸是800x1100(mm),电源是2.2kw,外形尺寸是1000X1000x1200(mm),重量是300(mm0,产品类型是全新,售后服务是整机保修一年