

# 汽车封釉机，抛磨机 抛光打蜡机

产品名称	汽车封釉机，抛磨机 抛光打蜡机
公司名称	浙江恒丰电器集团有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 类型:抛光打蜡机 品牌:巨鹰
公司地址	浙江省永康市江南街道恒丰路168号
联系电话	7115643

## 产品详情

产品名称：圆砂机（汽车封釉机）型号：s1a-

zt2-125详细介绍:圆砂直径

125mm额定输入功率

380w额定电压

110/230v~额定频率

50/60hz空载转速

10000r/min装箱台数 4pcs/ctn

毛重

10kg

特性：封釉是通过震抛机的高转速震动和摩擦，利用釉特有的渗透性和黏附性把釉分子强力渗透到汽车表面、油漆的缝隙中去，封釉后的车身漆面能够达到甚至超过原车漆效果，使旧车更新、新车更亮，并同时具备抗高温、密封、抗氧化、增光、耐水洗、抗腐蚀等特点，还为以后的汽车美容、烤漆、翻新奠定了基础。封釉是打蜡的替代品，一般封釉之后半年之内可不用打蜡。

### 操作流程

汽车封釉一般分为四个步骤：洗车、抛光、封釉和清洁

#### 1 洗车：

首先，用清水冲洗车身，将漆面的泥土，粉尘，细沙粒等彻底清洗干净。洗车的目的是去除车漆表面的灰尘，为抛光做准备。

## 2 抛光：

洗完车后，将车擦干，然后开始研磨和抛光。用专用洗车泥进行车漆表层清洁处理。一般情况下，研磨和抛光是一起完成的，施工人员采用专门的研磨抛光盘和研磨剂，去除车漆表面的氧化层和各类细微的划痕，重现车漆原有的光泽。

## 3 封釉：

封釉所需的主要设备和工具有：打蜡封釉机(振抛机)或高频封釉机，无纺布、纸胶带等。

研磨抛光之后，应及时封釉。有的美容店封釉时用烤灯烤漆封釉，其目的是为了为了使釉更好地渗入漆面。但如果掌握不好时间和距离，用烤灯烘烤漆面时，不等漆面软化，附着在漆面上的釉就先烤干了，封釉效果反而不好。

用抛光机带动优质海绵球将釉直接渗入车漆，再用振抛原理，通过专用的椭圆旋转枕抛机把釉压入车漆纹理，与车漆紧密结合形成网状保护膜，从而达到使漆面增亮、抗酸碱、抗氧化、抗紫外线、不易吸附尘土的多重功效。

## 4 清洁：

最后做整车的清洁。等釉彻底渗透漆面，干透以后用纳米擦巾将车漆面残留的釉等清理干净。注意车缝部位。

## 注意事项

一般来说，汽车封釉后还需要注意一些问题，而这些问题又特别容易忽略：

- 1、封釉后8小时内切记不要用水冲洗汽车，因为在这段时间内，釉层还未完全凝结将继续渗透，冲洗将会冲掉未凝结的釉。
- 2、做完封釉美容后可尽量避免洗车，因为产品可防静电，因此一般灰尘用干净柔软的布条擦去即可。
- 3、做了封釉美容后不要再打蜡，因为蜡层可能会粘附在釉层表面，再追加釉时会因蜡层的隔离而影响封釉效果。
- 4、于釉的不同,再加上路况和环境的影响，一般是3个月到半年封一次釉效果最好。

本产品的加工定制是是，类型是抛光打蜡机，品牌是巨鹰，型号是125，电源类型是交流电，电压是110/220（V），重量是2.5（kg），空载转速是10000（r/min），电源线长是2.1（m）