气动抛光打腊机WD-226-1、7寸羊毛球专用、台湾稳汀

产品名称	气动抛光打腊机WD-226-1、7寸羊毛球专用、台 湾稳汀
公司名称	昆山稳汀贸易有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 类型:气动打蜡机 品牌:稳汀(A.WINDEN)
公司地址	昆山市玉山镇跃进路105-1号
联系电话	86-0512-57385344 0512-57388144 13773110120

产品详情

型号	砂盘尺寸	耗气量	气管尺寸	进气接头	自由转速	偏摆砂
wd-226-1	7 "	12cfm	8*12mm	1/4 "	2500r.p.m	=
wsm-02b	2"、3"	0.4mm3/min	8*12mm	1/4 "	2500 r.p.m	=
wsm-03a	2 " 、 3 "	0.4mm3/min	8*12mm	1/4 "	2500 r.p.m	=
cy-02b	2"、3"	0.4mm3/min	8*12mm	1/4 "	2500 r.p.m	[=

特點: 小型輕量高扭力低重心操作極為簡便

用途: 適合各種上蠟用途,汽車美容、木工家具、3c產業等。

包装信息:

- 1.因生产厂商会在没有任何提前通知的情况下更改产品包装、产地或者一些附件,我公司不能确保客户收到的货物与网站的图片、产地、附件说明完全一致,我公司会确保产品的质量;
- 2.为确保运输安全或者方便运输可能会更改出厂包装,但我公司会确保产品及质量不变;
- 3.根据国家及地方相关法律规定,我公司可能会更产品原包装。

保修条款:

- 1.对于未签约订购的客户出现质量问题您可以直接联系生产厂商;
- 2.您还可以将产品寄送到我公司,由我公司为您处理相关售后服务;

3.如果您是签约订购的客户,详细保修情况以合同说明为准。

友情提示:

1.您只要致电:0512-57388144我们可以帮您推荐符合您要求的气动工具相关产品!

2.昆山稳汀有限公司为您提供的气动工具系列产品。同时也将在以后的服务中为您提供气动工具相关产品,并且您可以享受您购买我司所有产品优质的售后服务。

气动工具安全使用说明:

为了能使您安全使用气动工具,请您务必在使用前仔细阅读本说明书,并在充分理解本书内容之后,再进行使用。下面的小标题记载着有关安全方面的注意事项。不管是哪一条都非常重要且与安全有关,请 仔细阅读此说明书并充分理解之。

警告:

请在使用前务必仔细阅读此说明书,在充分理解该说明书内容的基础上再正确使用之。如果 是因使用操作不当而造成事故或给您带来其他的不便,恕敝公司不承担与此相关的责任,这一点敬请广 大用户给予理解和支持。

本说明书请放在使用者随时可以拿到的地方保管。

本说明书遗失或是贴在产品上的警告标贴污损时,请尽快与敝公司或是产品购入的商店联系并补充之,然后重新保管好说明书并正确贴好标贴。

如将本产品转让或是借出,一定要将本说明书附上。

使用时的注意事项:

使用时请将加工件牢固固定。

手及碎布不要接近转动部位。

作业中要安排适当的休息。

作业时要保持安定的姿势。

要避免无意识随意开动工具。

工具不可用于指定用途以外。

绝对禁止改造工具。

不可将零件拆下使用。

使用前对工具要进行检点。

在使用本机过程中如发现有异常,要迅速委托检查、修理。

在进行维护检点以及更换头部工具时,如感到有危险必须停止空气供应,并将空软管与气动工具分离。

不得接触电的物品。

在高处作业时要采取防止气动工具从高处落下的措施。

进行高噪音作业时,要戴好防止噪音的耳塞。

请遵守关于噪音控制的相关条例根据需要请设置必要的隔音壁。

工作时因工具的震动而感到痛苦或是不快时,请中断作业休息片刻。

作业时要精力集中全神贯注。精力不集中的轻率行为以及疲劳时的作业容易造成工伤事故。

请无关人员不要接近工作场所。

工具不得超过额定能力使用。

工作时要充分注意排气方向。

连接空气软管时,不要让垃圾杂物进入管内。

工具使用时,请将工具进行维护检点后放在干燥及小孩的手够不着的地方保管。

气动工具的工作环境:

请在适当的空气压力下使用。禁止在指定空气压力以上的条件下使用。

不得使用压缩空气以外的气体使用氧气、氢气、乙烃气和液化石油气等可燃性气体,有产生爆炸的危险。

请用气管连接将空气软管与气动工具连接,并确认连接状态良好无误。

作业环境:

作业场所要光线充足、干净整洁。

绝对禁止在有爆炸性危险的地方使用。

作业时的服装:

请穿着适合工作的服穿戴装。

请使用劳动保护用品。根据作业的具体内容,请穿戴好安全盔、防护眼睛、耳塞、防尘口罩、安鞋、防震手套等。

本产品的加工定制是是,类型是气动打蜡机,品牌是稳汀(A.WINDEN),型号是WD-226-1、WSM-02B、WSM-03A、CY-02B,电源类型是气动,重量是2.18(kg),空载转速是2500(r/min),外形尺寸是45*320(mm)