

汽车用品2吨卧式油压千斤顶SUV越野车小轿车用千斤顶液压千斤顶2T

产品名称	汽车用品2吨卧式油压千斤顶SUV越野车小轿车用千斤顶液压千斤顶2T
公司名称	义乌市飞昌电子商务商行
价格	面议
规格参数	加工定制:是 类型:汽车千斤顶 品牌:丹峰之星
公司地址	浙江 义乌市 长春二区34栋2单元
联系电话	86-057981550676

产品详情

千斤顶怎样使用：打开下面这个链接，可以教您如何使正确使用

http://v.youku.com/v_show/id_xmzaxmju5ndiw.html

2t 卧式千斤顶，家用型，或汽车修配厂用。

承载：2t（不是网上很多1.5t冒充2t的）

起升高度：125—300mm

净重6.5kg

外包装纸盒尺寸：长43厘米*宽20厘米*高13.5厘米

作为业内人事，常常能听到客人问，千斤顶有那么多种，到底哪种好用，原理什么，下面我问大家介绍一下：

千斤顶根据原理不同，基本分为：液压千斤顶，机械千斤顶（就是原车自带那种），气动千斤顶，电动千斤顶等。一般用的最多的是液压千斤顶，和机械千斤顶（剪式千斤顶）。下面我为大家具体介绍下液压千斤顶和机械千斤顶的原理和优缺点：

液压千斤顶又分立式千斤顶和卧式千斤顶：

立式千斤顶的优缺点：

优点：轻巧，便宜缺点：1：无钢板结构，就一个油泵，安全性低2：起升速度慢，高度不够（一般都需要下面垫砖头，但是垫了砖头，又放不进去了）3：油泵容易漏油，寿命短

4：因为本体比较小，所以在软的路面容易下陷。影响使用

剪式千斤顶 优缺点：优点：轻巧，便宜缺点：1：机械原理用着太累，基本吃不消用，男人用了都要汗流满面了，女人更吃不消

2：没有圆形顶盘，轮胎容易滑出

3：因为用的不是优质钢板，自己也小，所以容易坏，歪脖子

4：安全性太低，常常会容易滑出，不小心的话还会压伤人。

厂家承诺质保1年，保修期间运费全部买家承担，谢谢！

2t 卧式千斤顶，家用型，或汽车修配厂用。

承载：2t 最低高度：135mm 起升高度：165mm 最高高度：300mm 净重6kg，

注：每一台卧式千斤顶都配有一个的手提摇杆！

使用方法和注意事项1、起重前先将车辆停靠在水平坚硬的路面上，拉上手刹并阻住车轮，打开危险警告标志。2、阻住更换轮胎斜对面的车轮，拧松更换轮的螺母，但切勿拧下。3、把手柄套入螺杆插孔中，将手柄按顺时针方向千斤顶摇至合适的高度。4、把千斤顶置于汽车厂规定的顶升部位下，顺时针转动手柄使千斤顶鞍座与顶升部位接触，检查接触是否安全可靠5、然后，摇动手柄将车辆顶升至合适的高度，更换轮胎，预紧螺母。注意：在用千斤顶去支撑车辆时，严禁入车底作业！必须使用安全支架支撑后，才可进入车底作业。注意：千斤顶切忌超载使用！注意：为保证本千斤顶的正常使用，请保持千斤顶螺纹副的清洁及润滑。

液压千斤顶又称油压千斤顶，是一种采用柱塞或液压缸作为刚性顶举件的千斤顶。简单起重设备一般只具备有起升机构，用以起升重物。构造简单、重量轻、便于携带，移动方便。常用的简单起重设备有液压千斤顶、滑车和卷扬机等。液压千斤顶分为通用和专用两类。通用液压千斤顶适用于起重高度不大的各

种起重作业。它由油室1、油泵2、储油腔3、活塞4、摇把5、油阀6等主要部分组成。工作时，只要往复扳动摇把，使手动油泵不断向油缸内压油，由于油缸内油压的不断增高，就迫使活塞及活塞上面的重物一起向上运动。打开回油阀，油缸内的高压油便流回储油腔，于是重物与活塞也就一起下落。专用液压千斤顶使专用的张拉机具，在制作预应力混凝土构件时，对预应力钢筋施加张力。专用液压千斤顶多为双作用式。常用的有穿心式和锥锚式两种。穿心式千斤顶适用于张拉钢筋束或钢丝束，它主要由张拉缸、顶压缸、顶压活塞及弹簧等部分组成。它的特点是：沿拉伸机轴心有一穿心孔道，钢筋(或钢丝)穿入后由尾部的工具锚锚固。其工作原理(如图所示)。张拉时，打开前后油嘴，从后油嘴向张拉工作油室内供油，张拉缸缸体向后移动。由于缸索锚固在千斤顶层部的工具锚上，因此千斤顶通过工具将钢索拉长。当钢索张拉到需要的长度时，关闭后油嘴，从前油嘴进油至顶压缸内，使顶压缸活塞向前伸移而顶住锚塞，并将锚塞压入锚圈中，从而使钢索锚固。打开后油嘴并继续从前油嘴进油，这时张拉缸向前移动，缸内油液回流。最后打开前油嘴，使顶压缸内的油液回流，顶压活塞由于复位弹簧的作用而复还原位

本产品的加工定制是是，类型是汽车千斤顶，品牌是丹峰之星，型号是卧式2T，起重量是2(T)，最低高度是135(mm)，最高高度是350(mm)，净重是6.35(kg)，适用范围是小轿车SUV越野车，结构特征是液压千斤顶