

伙拼玄烨复合地板 强化复合地板 15年质量保证 家庭首选

产品名称	伙拼玄烨复合地板 强化复合地板 15年质量保证 家庭首选
公司名称	上海市虹口区和惠建材经营部
价格	面议
规格参数	材质:高密度板 品牌:玄烨地板 等级:合格
公司地址	广粤路58号上海万家居建材批发市场B109
联系电话	00018701751480

产品详情

客户购买50平方米以上可上门安装，上面价格为地板裸价，安装费另算。

以上运费模版显示的运费非实际运费，因地板为重物不适宜发快递，一般发货运，运费到付，具体运费标准请咨询客服。

品型号: 2568

产品规格: 816 × 138 × 12mm

产品价格:

产品特点: 选用高标准基材，在预压位置铣削出倒角外型，然后采用最新激光技术将模压钢板与铣模校准位置一次模压成型，确保地板的模切精度及密度整体化，使用平整可靠。并且克服了传统直压带来的槽口密度与板体不一致易出现崩边、变形等现象。又彻底解决了板体内应力与热胀冷缩引起的系列不良反应。

产品型号: 3181

产品规格: 816 × 138 × 12mm

产品价格:

产品特点: 选用高标准基材，在预压位置铣削出倒角外型，然后采用最新激光技术将模压钢板与铣模校准位置一次模压成型，确保地板的模切精度及密度整体化，使用平整可靠。并且克服了传统直压带来的槽口密度与板体不一致易出现崩边、变形等现象。又彻底解决了板体内应力与热胀冷缩引起的系列不良反应。

产品型号: 8048

产品规格: 816 × 138 × 12mm

产品价格:

产品特点: 选用高标准基材，在预压位置铣削出倒角外型，然后采用最新激光技术将模压钢板与铣模校准位置一次模压成型，确保地板的模切精度及密度整体化，使用平整可靠。并且克服了传统直压带来的槽口密度与板体不一致易出现崩边、变形等现象。又彻底解决了板体内应力与热胀冷缩引起的系列不良反应。

产品型号: 0219

产品规格: 816 × 138 × 12mm

产品价格:

产品特点: 选用高标准基材，在预压位置铣削出倒角外型，然后采用最新激光技术将模压钢板与铣模校准位置一次模压成型，确保地板的模切精度及密度整体化，使用平整可靠。并且克服了传统直压带来的槽口密度与板体不一致易出现崩边、变形等现象。又彻底解决了板体内应力与热胀冷缩引起的系列不良反应。

产品型号: 8038

产品规格: 816 × 138 × 12mm

产品价格:

产品特点: 选用高标准基材, 在预压位置铣削出倒角外型, 然后采用最新激光技术将模压钢板与铣模校准位置一次模压成型, 确保地板的模切精度及密度整体化, 使用平整可靠。并且克服了传统直压带来的槽口密度与板体不一致易出现崩边、变形等现象。又彻底解决了板体内应力与热胀冷缩引起的系列不良反应。

产品型号: 0227

产品规格: 816 × 138 × 12mm

产品价格:

产品特点: 选用高标准基材, 在预压位置铣削出倒角外型, 然后采用最新激光技术将模压钢板与铣模校准位置一次模压成型, 确保地板的模切精度及密度整体化, 使用平整可靠。并且克服了传统直压带来的槽口密度与板体不一致易出现崩边、变形等现象。又彻底解决了板体内应力与热胀冷缩引起的系列不良反应。

产品型号: 8048

产品规格: 816 × 138 × 12mm

产品价格:

产品特点: 选用高标准基材, 在预压位置铣削出倒角外型, 然后采用最新激光技术将模压钢板与铣模校准位置一次模压成型, 确保地板的模切精度及密度整体化, 使用平整可靠。并且克服了传统直压带来的槽口密度与板体不一致易出现崩边、变形等现象。又彻底解决了板体内应力与热胀冷缩引起的系列不良反应。

产品型号: 6688

产品规格: 816 × 138 × 12mm

产品价格:

产品特点: 选用高标准基材, 在预压位置铣削出倒角外型, 然后采用最新激光技术将模压钢板与铣模校准位置一次模压成型, 确保地板的模切精度及密度整体化

，使用平整可靠。并且克服了传统直压带来的槽口密度与板体不一致易出现崩边、变形等现象。又彻底解决了板体内应力与热胀冷缩引起的系列不良反应。

产品型号: 401

产品规格: 816 × 138 × 12mm

产品价格:

产品特点: 选用高标准基材，在预压位置铣削出倒角外型，然后采用最新激光技术将模压钢板与铣模校准位置一次模压成型，确保地板的模切精度及密度整体化，使用平整可靠。并且克服了传统直压带来的槽口密度与板体不一致易出现崩边、变形等现象。又彻底解决了板体内应力与热胀冷缩引起的系列不良反应。

产品型号: 6463

产品规格: 816 × 138 × 12mm

产品价格:

产品特点: 选用高标准基材，在预压位置铣削出倒角外型，然后采用最新激光技术将模压钢板与铣模校准位置一次模压成型，确保地板的模切精度及密度整体化，使用平整可靠。并且克服了传统直压带来的槽口密度与板体不一致易出现崩边、变形等现象。又彻底解决了板体内应力与热胀冷缩引起的系列不良反应。

产品型号: 2568

产品规格: 816 × 138 × 12mm

产品价格:

产品特点: 选用高标准基材，在预压位置铣削出倒角外型，然后采用最新激光技术将模压钢板与铣模校准位置一次模压成型，确保地板的模切精度及密度整体化，使用平整可靠。并且克服了传统直压带来的槽口密度与板体不一致易出现崩边、变形等现象。又彻底解决了板体内应力与热胀冷缩引起的系列不良反应。

产品型号: 6629

产品规格: 816 × 138 × 12mm

产品价格:

产品特点: 选用高标准基材，在预压位置铣削出倒角外型，然后采用最新激光技术将模压钢板与铣模校准位置一次模压成型，确保地板的模切精度及密度整体化，使用平整可靠。并且克服了传统直压带来的槽口密度与板体不一致易出现崩边、变形等现象。又彻底解决了板体内应力与热胀冷缩引起的系列不良反应。

本产品的材质是高密度板，品牌是玄烨地板，等级是合格，产地是安徽安庆，风格是中式，标准是国标，是否强化复合是是，适用范围是客厅,卧室,走廊，地板厚度是12mm，是否外贸是否，特殊用途是耐磨，颜色是6463,2568,6629,3181,0219,8608,0227,8048,401，规格是816X138/24片/2.7.24平方（mm），抗压力是5级，耐磨性是4000-5000转，包装是816X138/24片【2.702592】