

# 重竹户外地板供应 户外重竹地板批发 桃花江户外重竹地板

产品名称	重竹户外地板供应 户外重竹地板批发 桃花江户外重竹地板
公司名称	湖南桃花江实业有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:桃花江 等级:1 产地:湖南
公司地址	湖南益阳桃江经济开发区
联系电话	86-13322610487 13322610487

## 产品详情

桃花江重竹户外地板具有绿色环保、抗白蚁、强耐腐蚀性、高强防霉、高硬度、高耐久性等特点，已广泛应用于国外园林景观、游艇码头、家装工程、房产项目。此外还可应用于高温高湿等苛刻的环境地面及墙面均应用使用寿命达25年以上，欢迎您来电垂询。

桃花江实业作为国内专业生产竹地板、竹板材的林业和龙业龙头企业，至今有十三年的历史，致力于更加环保实用的竹材的全球推广和应用，一直走在行业产品研发与技术创新的前沿。其户外地板产品充分体现了纯天然与精加工，科技与人文的有机融合。典雅、清新的防腐户外地板产品远销美国、欧洲、东南亚等国际市场。

桃花江重竹户外地板达到以下几个性能：1、硬度高：硬度可达200mpa是一般木材的3倍，如：是巴劳硬度的近2倍，菠萝格硬度的近4倍。在材料质量的均匀化方面也优于实体木材。2、绿色环保：不含有任何pcp等有毒物质。甲醛含量符合e1标准（<0.1ppm.）。抗白蚁性能:抗白蚁级，防虫防蛀。3、尺寸稳定性好：如厚度膨胀率<0.8%，通过24小时蒸煮不开胶，72小时不易变形。4、防火:达到阻燃1级。5、防腐:1级强耐腐等级（最高等级）。6、防滑性能:依据en1339-2003标准，测试结果为usrv58 7、耐候性：通过欧洲shr权威官方检测机构的测试，达到户外使用要求。

8、同时通过新加坡greenlabel认证等各种三方认证。

桃花江重竹户外地板特点：天然纹理，品质高雅，色泽温润，韵味质朴；密度高，强度大，韧性好，弹性足，坚实耐用；低碳环保，低甲醛，更健康；结构稳定，耐候性强，不开裂，不变形。

尺寸：1860（1850）x 140 x（20-30）mm 硬度：112mpa 吸水厚度膨胀率：8% 弹性模量：10.23gpa 密度：0.67 胶水：芬兰太尔胶，欧洲e1级标准吸水宽度膨胀率：0.6% 特点：强耐腐，耐蚁蛀，稳定性高

，不易变形，防腐耐用30年。

桃花江户外竹地板，采用竹集成材精工而成，区别于重竹户外地板，具有质量轻，结构力强，天然竹质文理，色泽悦雅，绿色环保，耐水防潮，耐腐蚀，似木非木，广泛应用于高档住宅，园林景观，车站码头，企业厂区，商场剧院，运动场所，游乐场所，市政工程，景点装饰等领域。

桃花江实业户外地板产品安装方式：

1、地面准备：铺设场地整平，在准备铺设户外地板的地面浇筑12-15cm的混凝土层作为地基。2、固定龙骨：用冲击钻在混凝土地面上打孔，间距在35-40cm，孔内打入松木木塞；在选好的干燥、防腐硬质木龙骨上打出长圆钢钉大小直径的孔，再用长圆钢钉穿过龙骨打入木塞将龙骨固定。龙骨的安装保持水平，龙骨之间净间距在38-45cm为好。

3、固定方法：重竹户外竹材板（地板）：（扣件固定）安装第一块板时，在距离板外侧30mm处打单排2/3自攻螺丝直径的孔，用自攻螺丝将板一侧固定，板的另一侧用不锈钢卡扣卡入卡槽；然后将第二块板的一侧紧靠第一排卡扣，固定卡扣；再将第三块板的一侧紧靠第二排卡扣，固定卡扣……依次安装直至最后一块板时，在板的外侧30mm处再用自攻螺丝固定。重竹户外竹材板（墙板）：（直接固定）墙面固定龙骨，将墙板两外侧25mm处打2/3自攻螺丝的孔，用自攻螺丝依次将墙板安装在固定好的龙骨上。

本产品的品牌是桃花江，等级是1，产地是湖南，风格是中式现代，适用范围是户外环境，特殊用途是防腐，标准是国标，表面形状是小沟槽，大沟槽，甲醛释放量是e0，地板厚度是18mm，是否外贸是是，外贸类型是出口，是否强化复合是，颜色是碳化色，规格是1860\*139\*18（mm）