

# UV无极调光电源，调光电源，无极调光UV电源

产品名称	UV无极调光电源，调光电源，无极调光UV电源
公司名称	东莞市万江择钧光源设备行
价格	面议
规格参数	品牌:择均 型号:MJ-60B 类型:特种电源
公司地址	中国 广东 东莞 万江水蛇涌盈丰花园D14号
联系电话	86-076922711792 18929222516

## 产品详情

部分商品图片展示

(产品种类繁多，不一一展示)

该电源是我国第一台应用了开关电源技术与纳米材料为主要特征的高科技产品--输出功率可从10%~100%无级调节，是一款可以完全替代uv交流变压器+电容的高性能uv电源设备。

主要技术参数：

型号：	功率kw：	输入电压：	外形尺寸mm：	重量kg：
uv2160	2	220v	310*210*130	8
uv3010	2	380v	310*210*130	8
uv3016	3	380v	315*245*135	9.5
uv6508	3	380v	315*245*135	9.5
uv4016	4	380v	315*245*135	10
uv6510	4	380v	315*245*135	10
uv7012	5	380v	315*275*165	11
uv7513	6	380v	350*300*185	12
uv7516	8	380v	400*300*185	13

uv7520	10	380v	400*300*185	14
--------	----	------	-------------	----

### 性能特点

输出功率从10% - 100%连续可调,能够满足各种固化工艺需求。

高效节能，与传统的uv变压器相比，在相同电功率情况下该电源要多输出10%紫外能量，且同比省电30%以上，大大节约生产成本。

一种电源适用多种参数的灯管。只要符合电源参数范围的灯管都可自动适配，改变了传统一种变压器只能带一种灯管的弊病。

紧凑型结构，在一组10个灯管的情况下可节省50%的占位空间。

重量轻，电子电源是传统的uv变压器重量的1/5。

uv调光动态响应速度快，无任何系统震荡。可连续工作，性能稳定，具有电压波动自动补偿功能，功率输出保持恒定，保证了固化效果。不用串接电容，可直接实现对灯管供电；维护简单方便，接线时间短。既可为高压汞灯供电，也可为金属卤素灯供电。

本产品的品牌是择均，型号是MJ-60B，类型是特种电源，调制方式是脉冲调频调宽式，晶体管连接方式是半桥式，输入电压是380（V），输出功率是1.8（W），输出电压是1800（V），工作效率是92（%），输出电压精度是2（%），产品认证是CQC