

120V/1A程控可调电源 体积小记忆存储 高压可控电源 可通讯

产品名称	120V/1A程控可调电源 体积小记忆存储 高压可控电源 可通讯
公司名称	北京汉晟普源科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:汉晟普源 型号:见产品 类型:高压电源
公司地址	北京市海淀区苏州街49号8号楼606室
联系电话	13436381768 13466331102

产品详情

内部独特的拓扑电路和软启动功能，频繁开关机时led无任何损坏

电压、电流的设定值与输出值、功率输出值一览无余

产品特点：

** 体积小、重量轻（国内最小最轻的精密数控可调电源，体积：185 x 85 x 120mm,整机重量：14 50克）。

** 界面设计简洁实用，使操作更简单，能帮助您很快完成设定值，窗口显示更简洁直观，电压、电流设定值与输出值一览无余。

** 小功率（120w以下）采用无风扇设计，大功率采用温控风扇调节机内温度。

** cpu实时跟踪，使输出值可长期稳定。

** 独特的回流功能，吸收电流达500ma,在停止输出或关机时可使输出端子上的电压瞬间降到零伏(对负载零冲击)。

** 独特的电路拓扑结构，两级可调稳压的电路结构使电源在开关机瞬间对负载零冲击。

** 高精度、高分辨率、低温漂、高稳定性（整机温漂小于50ppm，精度0.1%，分辨率 $v=10\text{mv}$ 、 $i=1\text{ma}$ ）

** 记忆存储，能保存上次关机时设定的电压、电流值。内置软件锁定功能，可通过电脑软件操作将面板锁定，防止误操作。

** 按键操作、飞梭调节（抛弃传统电位器调整）。

** 可编程，其内置的标准modbus通讯协议使电源更易融入自动化系统。

** 开关电源与线性电源的理想结合，既有开关电源的高效率、又有线性电源的低纹波。

技术指标：输出电压范围：0-120v（连续可调）输出电流范围：0-1a（连续可调）功率：120w电压/电流显示：液晶四位显示负载调整率：电压0.02%+ 2mv

电流0.02%+ 2ma

设定值精度：电压0.1%

电流0.1%

显示值精度：电压0.1%

电流0.1%

设定值分辨率：电压：10mv

电流1ma

显示分辨率：电压：10mv

电流：1ma

纹波及噪声：电压 2mvrms

电流 2marms

回读值温度系数：50ppm

机身尺寸：185*85*120mm机身重量：1.25kg

本产品由于具有独特的开关电源和线性电源的性能组合以及可编程功能，可广泛应用于科研院校的实验室，自动测试设备，电子检验设备，生产流水线的电阻器、继电器，马达等电子元件老练，例行试验，电解电容器老练，钽电容器赋能、通讯设备、自动老化设备等一切需要直流电源的场合。它具有完善的保护线路，更能满足使用者简单、方便的使用需求，受到用户的高度评价。

本产品可选配通讯，与pc机直接连接，通过专用软件控制输出电压电流值，并可在电脑上实时监视电源的工作状态，以准确掌握负载特性。

本产品可选配通讯，用plc控制，控制电源的输出电压电流。

售后服务说明：

- 1.本公司销售的可调直流稳压电源自签收之日七天内，出现非人为损坏的质量问题包换，换机所产生邮费由卖方支付（电源，配件，包装必须保存完好，否则不予退换只能售后保修，换机只限更换同型号同功能电源）。
- 2.电源非人为损坏的质量问题一年免费保修，邮费由买卖双方各自付半。
- 3.保修服务只限于正常使用下有效，一切人为损坏（如用户自行拆装、改装、改版、连接不适当的配件、未按说明书使用及其他意外造成机器损坏、进水、震裂、表面的自然划痕磨损等），均不在免费保修范围。若不是属于产品本身质量问题，我们将把产品寄回，本公司不承担由保修条款引起的邮费和运输风险。
- 4.以下情况不享受包换服务：a、外壳刮花b、附件包装缺少c、原装配件人为损坏
- 5.以下情况所产生的故障不在免费保修范围之内：a.机器进水b.正常磨损消耗c.人为损坏（如用户自行拆装、改装、改版、连接不适当的配件、未按说明书使用及其他意外造成机器损坏、进水、震裂、表面的自然划痕磨损等）

北京汉晟普源科技有限公司是一家专业经营程控可调直流稳压电源电源、电子负载、电差位计、电力仪表等系列产品的高科技企业，产品广泛应用工业生产、仪器仪表、自动控制、环保节能等领域。目前公司主营产品全部属自主开发产品，技术先进，性能卓越，全部符合国家行业标准。其中我们研发的程控可调直流稳压电源外观极其小巧，操作方便简单，内部采用独特的拓扑电路结构及两级调节稳压，具有国内直流稳压电源中少有的回流功能，从而使电源稳定性强，输出精度高。该款直流稳压电源双重显示模式，可以观察到电压、电流的设定值与输出值，以及输出功率值。不仅如此，我们还可根据客户的要求接受非标产品的定制，从技术性能和产品规格上完全达到客户的满意。我们始终坚持以“以技术创精品，以诚信铸未来”的经营理念，坚持“以质量求生存，以品种求发展”的管理原则，竭诚为国内外用户提供一流的产品，完善的服务，强大的技术支持，并衷心希望与各行业的经营者、专家学者进行广泛的合作与交流，取得共赢。

电话：86 010 82827937

移动电话：1343638176

地址：中国北京市海淀区北京市海淀区苏州街

售后服务条款：

- 1.本公司销售的可调直流稳压电源自签收之日七天内，出现非人为损坏的质量问题可以包换包维修，换机所产生邮费由卖方支付（电源，配件，包装必须保存完好，否则不予退换只能售后保修，换机只限更换同型号同功能电源），换机的邮费不包含偏远地区如新疆，西藏，云南，贵州，内蒙等地及出口的国

际邮费。

2、签收超过7天后，进入质保维修流程。电源非人为损坏的质量问题一年免费保修，保修期内产生的国内邮费由买卖双方各自付半（不包括偏远地区邮费及出口国际邮费），一年后有偿服务；

3.保修服务只限于正常使用下有效，一切人为损坏（如用户自行拆装、改装、改版、连接不适当的配件、未按说明书使用及其他意外造成机器损坏、进水、震裂、表面的自然划痕磨损等），均不在免费保修范围。若不是属于产品本身质量问题，我们将把产品寄回。本公司不承担由这类保修条款引起的邮费和运输风险。

4.以下情况不享受包换服务：a、外壳刮花b、附件包装缺少c、原装配件人为拆装损坏；

5.以下情况所产生的故障不在免费保修范围之内：a.机器进水b.非正常磨损消耗c.人为损坏（如用户自行拆装、改装、改版、连接不适当的配件、未按说明书使用及其他意外造成机器损坏、进水、震裂、表面的自然划痕磨损等）

本产品的品牌是汉晟普源，型号是见产品，类型是高压电源，调制方式是可调，晶体管连接方式是！，输入电压是120（V），输出功率是120（W），输出电压是0-120（V），工作效率是~（%），输出纹波噪音是~，输出电压精度是~（%），电压调整率是~（%），负载调整率是0.02（%），产品认证是~，输出电流是0-1A