

# 万能解码板 平移门解码板 平开门解码板 万能解码板

产品名称	万能解码板 平移门解码板 平开门解码板 万能解码板
公司名称	中山市东凤镇嵘高电子厂
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:vigile 型号:DRC-3A
公司地址	中山市东凤镇永安路28号
联系电话	86 0760 22612288 13129260888

## 产品详情

### 产品介绍

产品信息名称：drc-3a品牌：vigile 嵘高 货号：万能解码板 颜色：见图可见 产品介绍

电源: 220v 接收频率: 433.92mhz/868.35mhz  $\pm$  75khz使用距离: 空旷地方天线调谐距离为80-120m  
使用温度范围: -4 to 131 (-20 to 55 )

prog:学习键erase button:删除键ch 1:接外部通道-1ch 2:接外部通道-2ch 3:接外部通道-3ch 4:接外部通道-4

drc-3a 433/868mhz是一种远程控制接收开关和发射机，适合  
作为门机控制板的外接远程控制设备。使用12v或24v  
ac/dc作为供电源，输出电压信号时使常开继电器吸合。

添加图片

### 安装说明

安装：1.此设备安装在室内使用。假如要安装在室外，请做好防水维护，及尽可能靠近门机控制板。2.在进行接线时，请先确保已经关闭门机控制板的电源。3.扭开底部螺丝，移开接线柱的外壳。4.在12v/24v接线柱接入电源线（无需分正负极）。注意：若门机控制板上有12v或24v输出端口，也可以作为供电电源使用。

5.打开电源开关，进行遥控器学码操作。drc-3要先学习遥控器编码才可以使用。

6.按一下prog按键，led指示灯闪烁（大概一秒闪一下持续3秒），激活通道-1的学码程序。注意：连续按下prog按键2次，led指示灯则会一秒内闪烁两次，说明已激活通道-2的学码程序。同样，连续按三下，led指示灯则会一秒内闪烁三次，激活通道-学码程序；连续

按四下，led指示灯则会一秒内闪烁四次，激活通道-4学码程序。7.按下遥控器上的任意按键，drc-3上的led指示灯快速闪烁再熄灭，遥控器的按键编码已经储存成功并用来控制通道-1。（在按下prog按键3秒钟内要按下遥控器按键，否则自动退出学习程序）。

8.重复上述步骤来添加遥控器。

9.关闭门机控制板电源。10.用电线将drc-3上的ch-1端口（2位端口，不分正负）连接到控制板上的外接按键输入端口（该端口可能会被标识为alt，start或者push，具体请参照门机控制板的用户说明书所示）11.接通门机控制板电源，按下遥控器按钮进行测试。12.将drc-3外壳重新装上。13.注意：白线是天线，切勿移除，同时要最大限度地远离主线及金属物体。

删除已学入的编码-清除控制板记录若用户不慎遗失遥控器，则有必要清除已储存在控制板中的该遥控器编码，以确保遗失的遥控器不能再控制门机。用户要使用新的遥控器时，要重新进行学码操作，具体参照步骤6。清除控制板的学码记录，只需长按drc-3上的earse键约5秒，直到led灯亮起即可。

注意：若用户想用同一个遥控器控制另一门机，则可以用电线将分别连接在drc-3的ch-2的两个端口上，再将线连接到另一门机控制板的外接按键端口，按步骤10进行操作。再按照步骤6对同一遥控器的另一个按键进行学码操作，此后，该按键可控制这个门机。添加图片

产品搭配系列图

添加图片

## 产品尺寸参考图

添加图片

单位：cm

种类名称	长	宽	高	厚度
种类1	6.26	4.76	1.55	0.16
种类2	6.26	4.76	1.55	0.16
种类3	6.26	4.76	1.55	0.16
种类4	6.26	4.76	1.55	0.16

## 产品学习图

### 学码操作

先轻按sw按键，然后按一下发射器上的a按键，led灯闪两次，说明控制板已经学入了发射器的编码。控制板最多能学入500个发射器编码。

当长按sw键10秒以上，控制板上的led灯闪10次，则控制板清除所学入的编码。如果控制板已经学习了发射器的编码，则led灯会闪5次，控制板不再学习此编码。

添加图片

## 定制说明

1 不做存货，下单马上生产

2 产品生产周期短，货源充足质量保证

3 先付款后发货，批量大先交百分之四十货款为订金，发货前再交余下的

## 企业介绍

添加图片

## 企业证书

添加证书

添加质检报告

## 购买须知

### 1、厂家货源正品

产品生产周期短，货源充足质量保证

### 2、关于尺码

4\*2\*1

### 3、关于颜色

拍摄上传图片与实物产品一致

### 4、关于客服

0760-22628998

## 5、关于售后

保修2年 7天包退 15天包换

## 6、关于发货

一般由顺丰快递发货 客户要求可选其他快递公司

本产品的加工定制是是，品牌是vigile，型号是DRC-3A，机械刚性是柔性，层数是双面，基材是铜，绝缘材料是有机树脂，绝缘层厚度是常规板，阻燃特性是VO板，加工工艺是电解箔，增强材料是玻纤布基，绝缘树脂是酚醛树脂，产品性质是新品，营销方式是厂家直销，营销价格是优惠