

## 供东洋TSS200-E、TSS200电磁屏蔽膜(图)

产品名称	供东洋TSS200-E、TSS200电磁屏蔽膜(图)
公司名称	深圳市华恒光电有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:否 品牌:东洋TOYO 型号:TSS100、TSS200、TSS200-E
公司地址	深圳市宝安区福永街道广深公路东侧时代景苑4栋1402(办公场所)
联系电话	13823181785

## 产品详情

日本东洋toyo tss200-e电磁屏蔽膜

联系人：张生 手机：13823181785

tss200系列是专门用于fpc，能够满足滑盖式和翻盖式手机的超薄设计和替代银浆提高屏蔽薄膜的滑动和挠曲的次数。该产品对于fpc有很强的保护能力、高易曲性、高耐焊性、电磁屏蔽性，在弯曲半径要求极为严格的条件下能发挥卓越的特性。适用于折叠式手机的折叠部分、滑盖式手机的挠曲部分、数码相机模块、液晶驱动电路等的fpc、cof。

a、产品型号：

	tss100-12 (超薄系列)	tss200 (耐然系列)	行业同类产品
绝缘层的厚度	5 μm	15 μm	5 μm
导电层的厚度	7 μm	7 μm	17 μm (金属薄膜层：0.1 μm)

总厚度	12 $\mu\text{m}$	22 $\mu\text{m}$	(异性导电胶层：17 $\mu\text{m}$ ) 22 $\mu\text{m}$
-----	------------------	------------------	--

b、特性：

- 1) 超薄（规格有12  $\mu\text{m}$ 、22  $\mu\text{m}$ ）；
- 2) 卓越的电磁波屏蔽特性；
- 3) 高挠曲性，低反弹性；
- 4) 良好的耐药性和耐摩擦性；
- 5) 良好的尺寸稳定性、覆盖性以及高剥离强度；
- 6) 操作工艺简单，有效减少能源消耗。

c、与同类产品相比：

- 1) 因为表面上有自粘性；
- 2) 具有良好的耐药品性；
- 3) 具有良好的耐摩擦性；
- 4) 具有良好的弯曲性；
- 5) 具有良好的弹力；
- 6) 颜色便于辨别撕开。

d、保管与储藏：

低温干燥储藏或放入冷柜储藏！

本产品的加工定制是否，品牌是东洋TOYO，型号是TSS100、TSS200、TSS200-E，机械刚性是柔性，层数是多层，基材是铜，绝缘材料是有机树脂，绝缘层厚度是薄型板，阻燃特性是VO板，加工工艺是压延箔，增强材料是合成纤维基，绝缘树脂是聚酯树脂(PET)，产品性质是热销，营销方式是代理，营销价格是特价