

飞鹰二氧化碳保护焊机fy-4180 汽车钣金保护焊机 热销款

产品名称	飞鹰二氧化碳保护焊机fy-4180 汽车钣金保护焊机 热销款
公司名称	佛山亿成汽车检测维修设备有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:否 型号:fy-4180 输入电压:230 (V)
公司地址	佛山市南海区桂丹路罗村段粤丰汽配城18栋D8区 114-117号
联系电话	0757-63371869 18688237636

产品详情

买汽修设备，找亿成汽保！！开汽修厂，更要找亿成汽保！！德国博世设备广东代理商--亿成汽保www.yc0757.com 佛山亿成汽车检测维修设备有限公司更多设备工具，详情请来电咨询：0757-6337 1869/ 6337 1868 / 18688237628 谭经理

飞鹰二氧化碳保护焊机fy-4180 汽车钣金保护焊机 【热销款】

产品描述：

fy系列的半自动二氧化碳保护焊机，适用于薄板到中板的全位置快速焊接和点焊作业，可焊低钢、低合金结构钢、低合金高强钢、不锈钢、钢、铁、铜、铝、镍等。本机为一体式结构，送丝电路采用pwm调制，送丝力大，有效保证焊接过程中送丝速度的平稳；调整面板上的点焊时间与间歇的时间，该功能专为薄板点焊，无需长缝焊接时使用，可减轻操作者手指和手腕上的疲劳。本机广泛适用于钢结构、石油化工、汽车、造船及机械制造等行业。

功能特点：

**独特的自动监测电网电压功能

**具有焊枪检测功能

**数字化显示

**多层桥式整流

**双轮双驱动送丝机构

**配可加热减压表

**电弧动特性调节

**高质量成形焊缝，外形美观

技术参数：

输入电压：ac230-400v 单相或三相

频率：50/60hz

额定最大输入电流：10.8a

最大有效输入电流：9.6a

输出电流电压：35a/17v-200a/24v

空载电压：20-31v

焊接电流：35-200a

暂载率：35%

绝缘等级:f

一元对应焊丝直径：低碳钢实芯焊丝 \varnothing 0.8、1.0mm

型式：一体式

电压调节级数：6档

外形尺寸 880x430x770mm

重量：72kg

本产品的加工定制是否，型号是fy-4180，输入电压是230（V），空载电压是20-31（V），电流调节范围是9.6-10.8（A），额定焊接电流是35-200（A），使用焊丝直径是0.8、1.0（mm）