

HDCVI 8路视频 兼容大华 8V 数字高清光端机

产品名称	HDCVI 8路视频 兼容大华 8V 数字高清光端机
公司名称	深圳市钦华视讯科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:钦华 型号:QH-8V 接口类型:FC
公司地址	深圳市罗湖区太白路3013号工艺制品厂房第六层东南面
联系电话	13823681995 18819002496

产品详情

hdcvi光端机是深圳市钦华视讯科技有限公司专为长距离光纤传输hdcvi高清复合视频而设计，采用自主研发的非压缩数字光电转换技术，使用光纤点对点传输百万像素级高清视频，实现无延时、高可靠性的视频传输。单根光纤可同时传输1~8路hdcvi高清复合视频。hdcvi光端机支持1280h高清视频格式，支持1280×720分辨率，25帧率，1280h/25f高清格式。

光学特性：

波长	1310nm&1550nm
光功率	-10~ -3dbm
光纤类型	50/125um多模，62.5/125um 多模，9/125um单模
接收机灵敏度	-22dbm
光学接口	fc
传输距离	0~500m(多模) / 0~20km(单模)

视频参数：

发送端输入电平	>500mvp-p
接收端输出电平	1-1.2vp-p
视频模拟带宽	30-45m
微分相位	2
微分增益	2%

输入输出阻抗	75欧
防浪涌保护	视频接口符合10/700us:(1-1.5kv)
采样位数	7位，可根据要求做到8-10位。
采用频率	50mhz
物理接口	bnc接口
输入/输出接口数	1~8路
指示灯	光链、电源、视频源指示灯
电源	dc5v 2a
功耗	5w

电源适配器 :输入100v~240v 交流自适应 输出dc5v 2a

工作温度 :0 ~ +70

存储温度 : -40 ~ +85

工作湿度 : 0~95% 无冷凝

无故障工作时间: 10 万小时

更多产品实拍

安装尺寸图

本产品的品牌是钦华，型号是QH-8V，接口类型是FC，传输距离是20（km），信噪比是70（dB），信号阻抗是75（），带宽是50（MHz），电源是5（V），功耗是8W，类型是数字光端机