

# 主机 矩阵主机 视频矩阵主机 48进8出视频矩阵主机

产品名称	主机 矩阵主机 视频矩阵主机 48进8出视频矩阵主机
公司名称	南京龙拓科技有限公司
价格	面议
规格参数	类型:视频矩阵 品牌:视捕王SPY 型号:SPY-V系列
公司地址	南京沿江工业开发区太子山路8号沿江科创1号楼 317室
联系电话	13913837189

## 产品详情

### spy44 系列矩阵控制主机

- \* 产品类型：第三代音视频矩阵，支持网络远程升级、维护；
- \* 视频切换：采用大规模音视频切换专用芯片。\* 可选配网络控制模块：采用rtos实时嵌入式操作系统，视频压缩标准采用h.264方式；\* 特别说明：带字符叠加功能；\* 重点提示：全贴片生产工艺，稳定性高；

### 关键技术特点：

- \* 采用嵌入式控制技术以及大规模音、视频切换专用芯片，超强的数据处理能力；\*
- 音、视频输入、输出分配模块化、高密度结构；\* 控制键盘可以控制矩阵主机的同时，还可以控制富泰尔的dvr、d pelco-p foretell等多种控制协议；\* 采用创新的控制制码混合器内置方案，解决独占设备的控制共享问题；\* 支持第三方控制协议，和其他品牌产品完全兼容；\* 菜单综合设置，中英文菜单显示可选择；\*
- 支持每个通道显示（osd）系统时间、日期、运行状态、摄像机标题；\*
- 支持音、视频自由、程序、同步、群组等多种切换方式；\*
- 完善的控制权限、权力等级、用户授权，保障矩阵主机的系统安全；\*
- 内置16路报警输入、2路报警联动输出，外接报警主机可扩展系统警点容量至256路；\* 系统可以扩展至16路

可以控制恒速、变速云台/控制电动镜头；\* 无需转换器即可直接控制智能高速球；\* 包括4个rs-485端口，1个  
 可选配以太网控制模块，tcp/ip协议控制；\* 采用先进的防雷技术，设备运行安全可靠；\*  
 支持多级、分级控制，采用rs485方式，最多可级联256台；\*  
 可配spy8000-1二维主控键盘、spy8000-2二维分控键盘、spy8000-3三维主控键盘；\* 机箱定制；

### 主要参数:

额定功率	< 50w/ac220v ± 10%/50hz
视频输入	1vp-p (75 负载, 不平衡)
视频输出	1vp-p (75 负载, 不平衡)
视频信噪比	50db(加权)
视频隔离度	50db(加权)
视频带宽	17mhz(-3db)
差分相位	典型值为2%
差分增益	典型值为2%
视频制式	pal制或ntsc制
音频输入幅值	0-2vp-p
音频输出功率	0.5w(8 )
音频信噪比	48db(加权)
音频隔离度	48db(加权)
音频带宽	20khz(-3db)
切换时间	< 1毫秒
视音频接口	视频bnc插座/音频bnc插座
环境温度	-10 -55
环境湿度	90%rh (无凝结)
外形尺寸	480wx356hx350dmm
重量	根据具体型号而定
供电电源	ac 220 ± 10%

本产品的类型是视频矩阵，品牌是视捕王SPY，型号是SPY-V系列，工作电压是220（V），功耗是50（W），视频输入是VIDEO，视频输出是VIDEO，输入接头形式是BNC，输出接头形式是BNC，串话衰减是48db(加权)（dB），波特率是1200，2400，4800，9600（bps），外形尺寸是1（mm），装箱数是1，DC级别是1，安装方式是1，存储期限是1，频谱响应是1，切换速度是1，信噪比是1，颜色是1，增益是1，重量是1，最大输入路数是512