

8/16/24/32/48/64/96输入系列AV矩阵（智能家居、灯光控制）

产品名称	8/16/24/32/48/64/96输入系列AV矩阵（智能家居、灯光控制）
公司名称	广州凯图电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:凯图 型号:EAV 加工定制:是
公司地址	广州市天河新塘商贸园B406
联系电话	02082356828

产品详情

参数规格

视频	
视频输入/输出端口	bnc母接口
增益	0 db
带宽	100mhz (-3db),满载 150mhz(-3db)满载 0 -10mhz: +/- 0.1db 0 -30mhz: +/- 0.5db
多通道对一通道串扰和	-50db @ 5 mhz , -45db @ 10 mhz
微分相位i/0s	<1.28度 , 3.58mhz
微分相位误差	0.1% , 3.58-4.43mhz
微分增益误差	0.1度 , 3.58-4.43mhz
最大传输延时	5ns(± 1ns)
切换速度	200 ns(最长时间)

信号类型	复合视频信号
最小/最大电平	模拟信号: 0.5v ~ 2.0v p-p
阻抗	75
回波损耗	-30db@5mhz
同步锁相	0.3v-0.4vp-p
最大直流偏置误差	15mv
转换类型	垂直间隔
同部输入/输出类型	ntsc 3.58 , ntsc4.43 , pal , secam
音频	
音频输入/输出端口	rca母接口/5位3.8mm接口
增益	0db
频率响应	20 hz ~ 20 khz
总谐波失真+噪声	0.03% @ 1 khz (额定电压下)
信噪比 (s/n)	>90db
立体声分离度	>80db @ 1 khz
色度亮度干扰	<-80db @ 1 khz, 满载
共态抑制比 (cmrr)	>75db @: 20 hz ~ 20 khz
信号类型	立体声 , 平衡 或不平衡接法
阻抗	输入 : >10 k (平衡或/ 不平衡接法) 输出 : 50 (不平衡接法) , 100 (平衡接法)
最大输入电平	+19.5dbu (平衡或不平衡接法)
增益误差	± 0.1db @20 hz ~ 20 khz
最大输出电平	+19.5dbu (平衡或/ 不平衡接法)
控制种类	
串行控制接口	rs-232 , 9-针母 d型 接口
波特率与协议	波特率 : 9600 数据位 : 8位 停止位 : 1 , 无校验位
规格	
电源	100vac ~ 240vac , 50/60 hz , 国际自适应电源
温度	储存、使用温度: -20 ° ~ +70 ° c
湿度	储存、使用湿度:10% ~ 90

本产品的品牌是凯图，型号是EAV，加工定制是是，属性是属性值