

三相UPS/三相逆变器/三相电力UPS

产品名称	三相UPS/三相逆变器/三相电力UPS
公司名称	北京云汉星昂科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	建议零售价:15000.00 加工定制:是 品牌:XINPOWER
公司地址	北京市房山区良乡 凯旋大街建设路18号-D14747
联系电话	13520606861 13520606861

产品详情

产品名称：smart-ups 15-20k rt ups 产品类别：机架式ups

产品详细信息

产品简介

smart-ups rt是一种高性能的不间断电源 (ups)，同时适合机架式和塔式安装方式。它为您的电子设备免遭市电电源断电、电压变低、突降和浪涌，以及较小的市电电压波动和较大的电压干扰的影响，提供了保护。它是一款具有强大适应性、配置灵活的产品。采用先进的dsp数字控制技术，有效提升了产品性能和系统可靠性，并实现更高功率密度的集成和小型化。

产品特点

I 采用先进的dsp数字化控制技术，产品性能更优异、品质更稳定可靠；

I 输出功因0.8，更适合负载的发展趋势；

I 整机效率高达90%，降低ups的电力损耗，节约用户的使用成本；

I 小型化设计，采用先进的控制技术和制造工艺，大大提升产品的功率密度，减小产品占地面积，在寸土寸金的办公空间里，为您节省宝贵空间

I 不接电池，可以模拟开机

I 智能电池管理：采用先进的智能化充电控制方式，根据电池类型和电池的使用状态来选择优的充电方式，使电池的使用寿命得以延长，并定期自动对电池做充放电管理

I 自由选择电池电压,电池节数 (192v , 240v)。

I 宽广的输入电压范围 , 优异的输入频率范围使ups能够适应发电机等不同供电设备 , 能适应恶劣的电网化境

I 在线维修功能 : 可以在负载持续供电情况下安全进行在线维修 (选配)

I 强大的抗干扰能力 , 符合iec61000-4对于抗电磁干扰的严格要求

I 完善的故障保护和告警功能 : 提供输入、输出过压或欠压 , 电池过充或低压 , 过载 , 短路等完备的故障保护和明晰的报警、故障警示功能。

I 丰富的通讯和监控-提供rs232通讯接口 , 可用于本地或远程电源管理。提供智能插槽(intelligent slot) , 用户可根据需要加载webpower卡 (snmp卡)、cmc卡、as400卡 (干接点卡) 来实现远程管理和监控功能。

技术参数

产品型号		3c15ks	3c20ks
技术特性			
额定输出容量		15kva/12kw	20kva/16kw
交流 输入	输入方式	单相接地	
	额定电压	380vac	
	额定频率	50hz	
	输入电压范围	120~275vac ± 5	
	输入频率范围	(45~55) ± 0.5hz	
	旁路电压	80vac × (1 ± 5%) ~ 285vac × (1 ± 5%)	
电池 输入	电池组电压	标准192vdc (可根据用户定制为240v)	
	电池容量*数量	12vdc*16	
交流 输出	输出方式	单相接地	
	输出电压	220vac ± 3% (逆变输出)	
	输出频率	46-54hzz (交流输入正常时)	
		50hz ± 1% (交流输入异常时)	
	动态电压瞬变	<5%	
	动态瞬变恢复时间	< 60ms	
	波形	正弦波thd<3% (线性负载)	
		正弦波thd<8% (非线性负载)	
	输出功率因数	0.8	
	过载能力	105-125% 1分钟后转旁路	
	重量kg	42s	
	尺寸 (w*h*d) mm	432*263*773	

本产品的建议零售价是15000.00, 加工定制是是, 品牌是XINPOWER, 型号是DL10000KS, 类型是煤电逆变器, 产品认证是ce, 输入电压范围是380 (V), 输出电压是220 (V), 输出功率是20K (W), 逆变效率是88 (%)