中空玻璃双组份涂胶机器 1800立卧式中空玻璃生产线型号、产能

产品名称	中空玻璃双组份涂胶机器 1800立卧式中空玻璃生产线型号、产能
公司名称	济南恒迪机械有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:否 品牌:恒迪 型号:LBZ1800PW
公司地址	济南市天桥区卢庄工业园
联系电话	86-053186090388 13608922238

产品详情

lbz1800pw立式全自动中空玻璃生产线

(板内板外15662684313)

技术参数

主要性能特点：

1.自动数控中空玻璃生产线（可生产low-e中空玻璃）2.清洗机采用3对毛刷设计及对low-e玻璃专用毛刷避免膜损伤。3.采用plc控制及双触摸屏显示系统-温度/速度/生产量/故障信息提示-可单独完成全线控制。4.可以生产超长二层、三层、大小片（不等边）幕墙中空玻璃及异型中空玻璃。5.全距离自动变频调速，设有玻璃等候储存段，节省劳动等待时间，提高生产效率。6.板压机液压控制，手动调整上下不等片尺寸，活动板可自由开启，检修方便快捷。7.玻璃合片时平压机前后箱气动式托料，确保自动合片时玻璃永不错位。8.清洗箱、风干箱、风刀等全不锈钢制作，外形美观大方，永不锈蚀。

主要技术参数：电源: 380v 50hz总功率: 26.5kw最大加工尺寸：2500(2200) × 3000mm最小加工尺寸：400 × 280mm原片玻璃厚度：3—18mm玻璃传送速度：8—48m/min外形尺寸：19500 × 1800 × 2900mm

总重量：5500kg

tj05h丁基胶涂布机

性能特点：

采用先进的德国原装气动泵系统，使设备压力更加稳定并且节能；

采用触摸屏有机界面控制系统，操作更加清晰简单；

采用变频调速输送系统，使速度1-5档速度从15-35米/分可选；

率先采用先进的自动调胶系统，可在6-18.5mm内任意调整；

胶缸采用回转式结构，0-90度自由旋转，放胶、维护更加方便；

采用预加热系统，任意设定预加热时间，提高效率；

胶量自动报警系统，准确显示胶量使用数量；

采用大尺寸胶缸，一次的加胶量可达14kg

技术参数：

电源：380v/50hz

总功率：2.2kw

挤胶压力：15-20mpa

挤胶温度：110-140 ° c

输送速度：15-35m/min

气动压力：0.5-0.8mpa

胶头可调范围：自动6-18.5mm，手动6-30mm

胶缸直径：200mm

耗气量：60l/min

外形尺寸：3000*620*1102mm

st03双组份涂胶机

技术参数

主要性能特点

- 1.纯气动控制，分体式结构，使用方便，易操作。
- 2.适用于中空玻璃或门窗幕墙企业大规模批量生产。
- 3.主、副马达采用韩国先进技术，动力稳定、出胶量大。

- 4.基料泵、固化剂泵、比例泵一体式结构，杜绝漏胶。
- 5.基料泵、固化剂泵设有特殊装置，避免泵体空打。
- 6.比例泵特制单向阀，出胶流畅，适合各种密封胶，彻底解决混胶不匀。
- 7.多道过滤装置，杜绝杂质进入泵体。
- 8.国际流行式特制胶枪，搅拌均匀。不锈钢混合芯轴，精密、耐用。。
- 9.单向阀采用高耐磨材料，换向稳定，设备寿命长。
- 10.设备配有安全阀装置，保障工作安全性。
- 11.旋转臂配有万向装置，灵活轻便。

主要技术参数：

- ?? 混合比：6：1-14：1
- ?? 基料桶：55加仑（200l）
- ?? 固化剂桶：5加仑（20l）
- ?? 最大耗气量：0.5m³/min
- ?? 计较大工作压力：20mpa
- ?? 供气压力：0.5-0.8mpa
- ?? 主机外形尺寸：1200mm×1100mm×2500mm
- ?? 整机重量：600kg

注：实际价格以具体咨询后而定，以上产品及价格仅供参考15662684313

本产品的加工定制是否，品牌是恒迪，型号是LBZ1800PW，功率是18（Kw），最小加工尺寸是450*450mm，最大加工尺寸是1800*2500mm，加工厚度范围是3-12（mm），进料速度是22（m/min），外形尺寸是19500*1600*2850（mm），玻璃机械种类是中空玻璃生产线，生产线类型是中空玻璃生产线，生产玻璃种类是建筑玻璃,家具玻璃,钢化玻璃,中空玻璃,夹层玻璃