

## 强化炉（豪华型）光波炉 自动光波炉等相关设备

产品名称	强化炉（豪华型）光波炉 自动光波炉等相关设备
公司名称	上海宣硕装饰材料有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:xs 型号:xs003
公司地址	上海市嘉定区沪宜公路1188号36幢3层C区3225室
联系电话	18616804607 13391094666

## 产品详情

联系热线18616804607

### 一、 设备尺寸

外形尺寸：高\*宽\*长800mm\*1350mm\*2600mm

内部尺寸：高\*宽\*长80mm\*1300mm\*2520mm

### 二、 用电及能耗

需用三相电，10kw左右电源；

平均每炉用电仅6度电左右；

### 三、 成品玻璃尺寸

适合生产2.44\*1.3米以内的强化玻璃

### 四、 厂房选择

占地面积小，最小设备占地面积为40-60米的空间即可生产

## 五、 生产效率

单工位，一次性可加工6-10片玻璃；

每炉生产从准备材料开始至成品出炉需2小时左右时间，正常情况下一天可生产4炉；

一天9小时内可生产约50平米的强化玻璃；

## 六、 操作性强

仅需2个工人即可操作一台设备，

## 七、 安装、维护简单

无需上门安装，设备到达生产场地即可开始生产；

由于设备设计较为合理，因此后续维护少；

客户可上门到厂家学习，厂家提供食宿；

1.技术成熟，独特的设计理念。从下往上加热，均衡线性升温，升温速度快，热力均衡，成品率高。2.独立智能控制柜，智能温控预测程序，自动完成报警功能，操作十分方便。3.漏电安全装置，确保人身安全。4.工作台人性化设置，上下片安全可靠。5.产量高，省时省工省电。

本产品的加工定制是是，品牌是xs，型号是xs003，功率是8.5（Kw），重量是200（kg），最小加工尺寸是2440\*10，最大加工尺寸是2440\*1300，加工厚度范围是500（mm）（mm），玻璃回转直径是咨询（mm），钻孔直径是130（mm）（mm），进料速度是10（m/min）（m/min），外形尺寸是800mm\*1350mm\*2600mm（mm），玻璃机械种类是强化炉，生产线类型是夹层玻璃生产线，生产玻璃种类是汽车玻璃,建筑玻璃,装饰玻璃,家电玻璃,家具玻璃,钢化玻璃,热弯玻璃,夹丝玻璃，属性是88