

CBB60启动运转马达电容

产品名称	CBB60启动运转马达电容
公司名称	深圳市宝安区沙井德环电子经营部
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:DH 型号:CBB60
公司地址	中国 广东 深圳市宝安区 广东省深圳市宝安区沙井镇益华电子城一楼B413-A柜
联系电话	86 755 33162038 13530311015

产品详情

一、产品特点

体积小、重量轻、低温升、高绝缘、自愈性能好、并可按用户要求生产具有安全防爆功的产品，以及符合欧盟 " rohs " 指令的环保产品。

二、结构

电容芯体采用金属化有机薄膜卷绕而成；

塑料外壳，阻燃环氧树脂灌封，可单电容芯体或多电容芯体装于一个外壳中；

安装部件有塑胶耳、铁耳；

引出方式有塑封引线、镀锡铜针、快速连接端子、焊接耳等；

特殊规格及引出方式，可按用户要求设计；

三、用途

适用于频率为50hz（60hz）交流电源供电的单相电动机的起动和运转，也可对电动机起调速作用。是电风扇、抽油烟机、空调风机、面包机等重要的配套部件。欢迎商界各位朋友来图来样订做。订做热线0755-29379277；联系人：李小姐；电话：13530311015

本产品的加工定制是是，品牌是DH，型号是CBB60，种类是抽头式，用途是普通，材料是薄膜，性能是小型，阻值调节方式是推拉式，阻值变化方式是X式（直线式），标称阻值是0.0003，额定功率是0.05（W），阻值允许偏差是±5（%），滑动噪声是450（V），分辨率是0.0001（%），零位电阻是0.2（ ）

, 接触电阻是0.1 () , 绝缘电阻是0.03 (M) , 符合度是98%