pc板 抗老化PC板 pc板加工 透明PC板材

产品名称	pc板 抗老化PC板 pc板加工 透明PC板材
公司名称	广东中美板材有限公司
价格	.00/件
规格参数	材质:PC 产地:广东 规格:最宽2m，长度不限，厚度0.2-30mm
公司地址	广州市白云区沙太路283号天健D202-3
联系电话	13326400180 13538982228

产品详情

pc通用型耐力板特性

通用型实心板具有玻璃的透明，不及玻璃一半的重量和不可破碎的抗冲击性能，安博朗pc板可以进行冷弯曲、装备加工和热成型。广泛适用各种建筑、工程和装潢用途。

应用：采光 、户内门窗、防爆门窗，商店橱窗 、博物馆展示柜、观察窗、雨篷，车棚
、室内隔断、广告牌、声屏障

产品详述：聚碳酸酯（pc）系列板材：是一种新型的高强度、隔热、透光，轻便建筑材料，被广泛应用于灯箱制作、车蓬采光、公路护栏、防爆盾牌，采光天幕，工业厂房，温室大棚，观察窗，声屏障，展览采光，等，pc板分两种——实心为耐力板，空心为中空板或阳光板。类别：pc板一般为单层板和双层板，除此以外还有多层板、浪形板等。颜色：透明、蓝色、绿色、乳白、茶色、灰色等。用途：室内装修、建筑采光工程、农业温室大棚、飞机场、火车站、公用汽车站、广告路牌、灯箱、工业用热成型产品。光学性能：透光率达50％至92％。抗冲击性能：pc板的耐冲击能量为相同厚度普通玻璃的200倍，为有机玻璃的30倍。耐候性能：pc板可以在－40℃至120℃范围保持各项物理指标的稳定性。防结露性能：室外温度为0℃，室内温度为23℃，室内相对湿度低于80％时，材料的内表面不结露。阻燃性能：国家标准gb50222—95确认，pc板为难燃壹级，即b1级。隔声性能：在厚度相同的条件下，阳光板的隔声量比玻璃提高3—4db。加工性能：单层pc板可用真空成型法及压力成型法加工多种造型的制件，双层pc板也可在常温下进行冷弯成型。重量轻：单层pc板的重量为相同厚度玻璃的1/2；双层pc板的重量为相同厚度玻璃的1/5。热性能：在厚度相同的条件下，pc板可比玻璃、有机玻璃等材料节能。公司主要产品有:安博朗、奥美等两大系列品牌pc耐力板、pc阳光板、pc浪板,其产品采用美国、德国高分子工程塑料pc(polycarbomte)为原料，具有透明度高、重量轻、抗冲击、隔音、隔热、难燃、耐老化、抗紫外线等特点，厚度在10mm以上的单层耐力板又称安全玻璃或防弹玻璃.pc系列产品目前以广泛应用于民用建筑、工业建筑、现代农业等领域的采光；道路交通的隔音；媒体、灯箱、广告的显示屏；军事领域的防弹安全等。

本产品的材质是PC，产地是浙江，规格是宽2m，长度不限，厚度0.2-30mm，品牌是华彤橡塑，用途是航空透明集装箱、摩托车前风挡、飞机、火车轮船、汽艇、潜艇及波璃军警盾牌