ABB变频器 通用 ABB

产品名称	ABB变频器 通用 ABB
公司名称	上海菁园科技有限公司
价格	面议
规格参数	应用范围:通用 品牌:ABB 产品系列:ACS355
公司地址	上海市嘉定区安亭镇园区路1218号2幢3068室
联系电话	18116270226 13661497389

产品详情

acs355变频器

acs355-03e-02a4-4

什么是abb通用机械类传动？
abb通用机械类传动是专门为机械制造部门而设计的。在持续生产型的制造业中，生产每一单位产品所消耗的时间是至关重要的。该变频器设计成为在安装、设置参数和调试方面最快的变频器。它的基本产品在高智能的前提下尽可能的使用用户所易掌握的界面，并且能够迎合最苛刻的需求来提供不同的功能。

应用领域：
食品&饮料

物料搬运

纺织

印刷

橡塑

木工

详情请参阅技术手册

电源接线
功率范围 0.12 - 2.2千瓦

电压	单相及三相，200 - 240伏，±10%三相，380-480伏， ±10%
频率	48 - 63 赫兹
功率因数	0.98；使用60 ° c额定功率电缆(0.75 ° c，tamb高于45 ° c时)
最大导线面积 (毫米2)	4（单芯/转矩0.8牛米）
电机接线	
电压	三相，0 - u电源
频率	0 - 300赫兹
连续负载能力(最高环境温度40oc时的恒定转矩)	额定输出电流2n
过载容量(最高环境温度40oc时)	在恒定转矩下1.5 x i2n，每10分钟允许过载1分钟在恒定转矩下1.25 x i 2n，每10分钟允许过载2分钟可根据要求提供短时、间歇及周期性负荷循环时的特性数据。
开关频率	标准：4千赫兹，低噪：8千赫兹，静噪：16千赫兹
加速时间	0.1 - 1800秒
减速时间	0.1 - 1800秒
环境限制	
环境温度	输出电流=i2，f开关=4千赫兹：0 - 40 ° c输出电流=0.8 x i2，f开关=4 千赫兹：40 - 50 ° c输出电流=i2，f开关= 8千赫兹：0 - 30 ° c输出电流=0.9 x i2，f开关= 8千赫兹：30 - 40 ° c输出电流=0.75 x i2，f开关=16千赫兹：0 - 30 ° c
海拔	输出电流=i2：0 - 1000米1000米以上至2000米每增加100米降低输出电流1 %
相对湿度	低于95%（无凝露）
防护等级	ip 20
涂料颜色	ncs 1502-y, ral 9002, pms 420 c
污染等级	无导电性尘垢、腐蚀性液体或气体（iec 721-3-3）

产品遵循标准

low voltage directive（低压指令）73/23/eec （含增补）

emc directive（emc指令）89/336/eec （含增补）

iso 9001及iso 14001质量保证体系

ce、ul、ulc及c-tick认证

emc（按照en61800-3）

第一环境受限制分布，须使用acs140 技术手册中规定的备选rfi滤波器。

第二环境无限制分布，须使用acs140 技术手册中规定的备选rfi滤波器

上海菁园科技有限公司！

本产品的应用范围是通用，品牌是ABB，产品系列是ACS355，型号是ACS355，额定电压是三相AC380-440（V），适配电机功率是22（kW），滤波器是不带滤波器，直流电源性质是电压型，控制方式是V/F闭环，供电电压是低压，电源相数是三相，输出电压调节方式是PWM控制，外型是塑壳，额定电流是45（A）