

小孔消音器生产厂家，小孔消音器生产基地，价格1000元/台

产品名称	小孔消音器生产厂家，小孔消音器生产基地，价格1000元/台
公司名称	连云港誉美电力机械有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:誉美 型号:TA
公司地址	连云港市海州区海州开发区创业园1-1号
联系电话	0518-85588513 13961380701

产品详情

消音器属于非标产品，规格品种多，一般都需要根据客户提供的参数定制，因此价格不是固定价格，网上价格，请联系我们，咨询价格！电话：13961380701 13305133836 0518-85380918 自动传真：0518-85588513 商务qq:10784559 (王经理) 邮箱：10784559@qq.com 网址：www.lygyumei.cn

2015新款消音器上市，大量现货，来电价格更加惊喜！ 打破暴利，厂家直销，支付宝担保交易，货到付款，全国最低价！
本公司“消音器”获得国家专利技术，质量一流，价格最低！专利号：zl 2012 2 032685

一、产品适用范围

px,ta系列 蒸汽消声器用于消除蒸汽管道放空(汽包安全阀，点火排气，安全阀放空，蒸压釜泄压)管道产生的管道中间，管道末端放空，室外安装。

二、产品特性

px,ta蒸汽消音器特点： 消除管道 高压气体产生的噪音。
采用多级复合式结构形式，十级消音设计，德国进口消音材料，消音量 45db(a)。
安装后完全达到国家环保标准，白天60db(a)，晚上50db(a)。 三级防腐处理，耐高温，防水，使用寿命长。
小孔型蒸汽消声器ympx型排气消声器，px指小孔消声器（小孔型），适用于高温高压，无消音器棉填料，消音

体从底部接管进入，从四周排出，适用于高频噪音。ympx-3.82-10/50-450 型号含义：ympx代表小孔排汽消声器，50代表接口dn50，10代表排汽量为10t/h，450代表温度450。消声器具体外形尺寸和价格，请将技术参数传公司技术部将给你具体的外形尺寸图和全国最低价。传真：0518-85588513 email:lyg001@163.com，如有疑问请咨询 0518-85380918 qq:10784559 王经理 竭诚为你服务，欢迎来公司考察！订货须知：请提供：1、压力2、流、4、接口尺寸5、材质

型号 (小孔型)	压力(mpa)	流量(t/h)	接口 (外径)	温度 ()	外形尺寸(仅)	
					总长	
px-1.6-10/50-450	低压0.1-1.0中 压1.6-4.5	10	dn50	-200—540	1450	
px-3.82-15/65-450		15	dn65	-200—540	1690	
px-3.82-20/100-450	中压1.6-3.82 高压6.4	20	dn100	-200—540	1900	
px-3.82-30/125-450	次高压9.88	30	dn125	-200—540	1900	
ympx-3.82-40/150-450	超高压15mpa 以上	40	dn150	-200—540	1950	
ympx-3.82-60/200-450		60	dn200	-200—540	1950	
ympx-3.82-80/300-450		80	dn300	-200—540	2000	
ympx-3.82-120/400-450		120	dn400	-200—540	2400	

蒸汽小孔消声器全部不锈钢材质价格电话咨询13961380701

蒸汽小孔消声器全部不锈钢材质价

复合式蒸汽消声器ta型蒸汽排汽消声器，ta指带阻声罩消声器（复合式消音器），在小孔型的基础上增加了阻声罩，有消音棉填料，气体从底部接管进入，从顶部部排出，适用于中低频噪音。ta-3.82-10/50-450型号含义：ymta代表，复合式排汽消声器，50代表接口为dn50，10代表排汽量为10t/h，450代表温度450。消声器具体外形尺寸和价格，请将技术参数传真或者邮件发过来，我公司技术部将给你具体的外形尺寸图和全国最低价。传真：0518-85588513 email:lyg001@163.com，如有疑问请咨询：13961380701 qq:10784559 王经理 竭诚为你服务，欢迎来公司考察！订货须知：请提供：1、压力2、流量3、温度、4、接口尺寸5、材质

型号 (复合型)	压力(mpa)	流量(t/h)	接口 (外径)	温度 ()	外形尺寸(仅)	
					总长	
ymta-1.6-10/50-450	低压0.1-1.0中	10	dn50	-50—540	1650	

	压1.6-4.5					
ymta-3.82-15/65-450	高压5.0-15.0	15	dn65	-50—540	1650	
	中压1.6-3.82					
ymta-3.82-20/100-450	高压6.4	20	dn100	-50—540	1650	
	次高压9.88					
ymta-3.82-30/125-450	超高压15mpa 以上	30	dn125	-50—540	1700	
ymta-3.82-40/150-450		40	dn150	-50—540	1700	
ymta-3.82-60/200-450		60	dn200	-50—540	2000	
ymta-3.82-80/300-450		80	dn300	-50—540	2000	
ymta-3.82-120/400-450		120	dn400	-50—540	2500	

蒸汽消声器，复合式外壳碳钢，内胆不锈钢价格全国最低，电话咨询13961380701

蒸汽消声器，复合式外壳碳钢，内胆不锈钢价格全国

蒸汽消声器，复合式全不锈钢价格全国最低，电话咨询13961380701

蒸汽消声器，复合式外壳碳钢，内胆不锈钢价格全国

本产品的加工定制是是，品牌是誉美，型号是TA，材质是碳钢，使用寿命是20，消声频率是500-2000（Hz），耐温特性是-200-540（ ），降噪效果是30-45db(A)，外形尺寸是定做（mm），适用领域是工业