

# XY-15消音器/XY-15消声器/1.5寸消音器/吸干机消声器/制氮机用

产品名称	XY-15消音器/XY-15消声器/1.5寸消音器/吸干机消声器/制氮机用
公司名称	金华市鑫格林机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:鑫格林 型号:XY-20
公司地址	中国 浙江 金华市 金华市环城南路1717号永顺大厦1-1205室
联系电话	86-057913586991148 13586991148

## 产品详情

消音器xy-05 xy-07 xy-10 xy-15 xy-20 我公司在消化、吸收美国allied witan 公司产品的基础上，生产的一种新颖排气放空消音器。主要材料采用吸声频率性能好、耐高温的超细吸音玻璃棉为主体，以及美国的经特殊处理的消音滤材和其它材料组合而制成。通过消音器可降低噪音30分贝以上，完全达到进口产品的相同效果。并带有旁通安全阀，开启压力为2.0~2.2kgf/m<sup>2</sup>。当旁通安全阀打开，则必须更换消音过滤器的材料才能继续使用。该系列产品适宜于1.0mpa工作压力的吸干机配套。

主要技术参数： 型号 口径 高度 高度  
直径

xy-05	1/2 ”	150	125	80
xy-07	3/4 ”	180	156	86
xy-10	1 ”	218	183	98
xy-12	1-1/4 ”	218	183	98
xy-15	1-1/2 ”	343	297	136
xy-20	2 ”	472	432	136

本公司研发生产的消音器消声器产品型号,尺寸,价格对照表：

本公司产品型号	接口尺寸(英寸)pt	产品外形尺寸(mm)	是否现货	批量定制时间	对比尺寸(mm)
an500-06	3/4	46*106	是	一个星期	46*110
an600-10	1	50*135	是	一个星期	46*156
an700-12	1-1/4	70*200	是	一个星期	72*199
an800-14	1-1/2	73*235	是	一个星期	72*243
an900-20	2	87*255	是	一个星期	98*247

an500-06实拍图：

an600-10实拍图：

an700-12实拍图：

an800-14实拍图：

an900-20实拍图：

综合图片：

### m02型消音器

m02型消音器（mmuffler）是安装在空气动力设备（如空压机，压缩空气吸附式干燥机，气动设备，真空泵，隔膜泵等排气口噪音较大的设备）的排气系统中的降低噪音的装置。

安装接口：pt 1/4 ‘ ‘ 管螺纹 消音器消声器外径47mm，总长110mm。消音器的工作原理主要是让高压气体在一个相对于排气口要大得多的空间内释放势能和动能，以减少压强和流速，避免对排气口附近的空气产生过大的冲击（也就是排气噪声--高压排气时的主要噪声）。现在世界上通用的消音器其基本原理基本上是通过降低排气速度和流量来降低噪声的产生，及通过吸声材料把已经产生的声能转化为热能来，起到消声降噪的效果。

m02型消声器。采用最先进的高分子吸声材料，具有阻性消声器的优点m02型消声器，具有较大的膨胀设计，具其尺寸根据应用场合之特点进行了优化设计，具有抗性消声器的优点。消声器的衡量标准：

1消声器的消声性能，（消声量和频谱特性），m02型消声器对吸干机，气动排气，隔膜泵等排放气具有特别好的消声效果，消声量在30dba以上。

2消声器消音器的空气动力性能，（压力损失等）m02型消声器具有低阻力，鸭梨损失小，低背压的特点。

3消声器消音器的结构性能，（尺寸，价格，寿命等）m02型消声器采用铝合金和不锈钢做主要材料，可以冲洗的吸声材料，从而具有使用寿命长的特点，经济效益

产品名称：an800-14消音器，dn50寸 1.5/1-1/2"消声器 es4-40a消音器

型号：an800-14 尺寸：1.5 “ 螺纹接口\*73\*235mm

使用年限：1-2年 耐温特性：80c

适用领域：管道阀门等排气口

消音频率（效果）：200-2000mhz

材质：冲压铝//不锈钢防护网//防水防油耐温高分子复合材料

材质：铝合金及高合分子合成材料

使用寿命:1年以上

消声频率:100~10000（hz）

耐温特性:80（ ）

降噪效果:35dba以上

外形尺寸:h106\*od46（mm）

适用领域:压缩空气管道排气口，气泵排气口

漂亮的产品外观吸引你，超高的消音效果让你再也离不开我。消音降噪才是硬道理。使用本公司smc系列消音器，保证经本公司smc系列消音器处理后的排气噪声不高于85dba,一般情况下排气噪声能控制在75dba以下。是你满足《工业企业噪声卫生标准》的好帮手。大量现货供应smc系列气动消声器，消音器，型号有an500-06/ an600-10/an700-12/an800-14/an900-20.

尺寸表	型号	接口尺寸r	外形尺寸mm		
	an500-06	3/4	46*106		
	an600-10	1	50*135		
	an700-12	1-1/4	70*200		
	an800-14	1-1/2	73*235		
	an900-20	2	87*2		

xy-10/x10消音器是阻止声音传播而允许气流通过的一种配件，xy-10/x10新型消音器,能有效的将噪音降低到70分贝左右,有效的降低了噪音,给企业带来了安静的工作环境,xy-10/x10消音器吸附干燥机消音器品种齐全,从4分,6分,1寸,一寸半,2寸品种齐全,欢迎大家咨询采购,是消除空气动力性噪声的重要措施。消音器是安装在空气动力设备（如吸附干燥机、美国隔膜泵、压缩机、锅炉排气口、发电机、水泵等排气口噪音较大的设备）的气流通道上或进、排气系统中的降低噪声的装置。

消音器又称消声器，常用系列有xy-10 / 12/15 / 20 / 主要用于常规吸附式干燥机再生气排放的降噪。本公司研发的消音器是在消化、吸收美国allied witan公司产品的基础上，生产的一种新颖排气放空消音器。主要材料采用吸声频率性能好、耐高温高分子复合材料主体以及其它材料组合而制成。通过消音器可降低噪音35分贝以上，完全达到进口产品的相同效果，使企业环境噪声符合国家《工业企业噪声卫生标准》。该系列产品适宜于与1.0mpa工作压力的吸干机配套。

本产品的加工定制是是，品牌是鑫格林，型号是XY-20，材质是隔音棉，使用寿命是10000小时，消声频率是45（Hz），耐温特性是80（ ），降噪效果是优秀，外形尺寸是 136（mm），适用领域是工业降低噪音